

Kod produktu: PAV040AD2

PAV040AD2 Zawór kątowy sterowany pneumatycznie TYP PAV napływ nad grzybek NC do wspawania 1 1/2" RQS

714,43 zł

~~**736,52 zł**~~

Zawór kątowy sterowany pneumatycznie TYP PAV napływ nad grzybek NC do wspawania 1 1/2" nierdzewny PAV040AD2 RQS

Charakterystyka:

- Rozmiar gwintu: G"1 1/2"
- Ciśnienie maksymalne: wg. tabeli (do16 bar)
- Wykonanie: stal kwasoodporna
- Uszczelnienie: PTFE
- Temperatura pracy: -10°C do +180°C
- Średnice siłowników: 40, 50, 63, 90, 125
- Działanie: Normalnie Zamknięty - Napływ nad grzybek
- Dostępne opcje: Normalnie Otwarte - Napływ pod grzybek, Wersja z wyłącznikiem krańcowym, Wersja z ogranicznikiem skoku
- Rozmiar: DN40

- Średnica siłownika: 63 mm
- Przyłącze: 1/8"
- C: 75 mm
- R: 41 mm
- K: 175 mm
- S: 1,5 mm
- Ø D: 53 mm
- HL: 130 mm
- HA: 190 mm
- Średnica nominalna: 35 mm
- Kv: 32 m3 /h
- Ciśnienie pracy: 16 bar
- Ciśnienie zasilania: 3-6,5 bar