Kod produktu: PAV050AD2

PAV050AD2 Zawór kątowy sterowany pneumatycznie TYP PAV napływ nad grzybek NC do wspawania 2" RQS



Zawór kątowy sterowany pneumatycznie TYP PAV napływ nad grzybek NC do wspawania 2" nierdzewny PAV050AD2 RQS

Charakterystyka:

- Rozmiar gwintu: 2"
- Ciśnienie maksymalne: wg. tabeli (do16 bar)
- Wykonanie: stal kwasoodporna
- Uszczelnienie: PTFE
- Temperatura pracy: -10°C do +180°C
- Średnice siłowników: 40, 50, 63, 90, 125
- Działanie: Normalnie Zamknięty - Napływ nad grzybek
- Dostępne opcje: Normalnie Otwarte - Napływ pod grzybek, Wersja z wyłącznikiem krańcowym, Wersja z ogranicznikiem skoku
- Rozmiar: DN50

- Średnica siłownika: 63 mm
- Przyłącze: 1/8"
- C: 75 mm
- R: 41 mm
- K: 183 mm
- S: 2 mm
- Ø D: 70 mm
- HL: 155 mm
- HA: 206 mm
- Średnica nominalna: 45 mm
- Kv: 52 m3 /h
- Ciśnienie pracy: 9 bar
- Ciśnienie zasilania: 3-7 bar