

Kod produktu: PAV050AD2



## Zawór kątowy sterowany pneumatycznie TYP PAV napływ nad grzybek NC do wstawiania 2" RQS

**pneumatico**

**Zawór kątowy sterowany pneumatycznie TYP PAV napływ nad grzybek NC do wstawiania 2" nierdzewny PAV050AD2 RQS**

### Charakterystyka:

- Rozmiar gwintu: 2"
- Ciśnienie maksymalne: wg. tabeli (do 16 bar)
- Wykonanie: stal kwasoodporna
- Uszczelnienie: PTFE
- Temperatura pracy: -10°C do +180°C
- Średnice siłowników: 40, 50, 63, 90, 125
- Działanie: Normalnie Zamknięty - Napływ nad grzybek
- Dostępne opcje: Normalnie Otwarte - Napływ pod grzybek, Wersja z wyłącznikiem krańcowym, Wersja z ogranicznikiem skoku
- Rozmiar: DN50

- Średnica siłownika: 63 mm
- Przyłącze: 1/8"
- C: 75 mm
- R: 41 mm
- K: 183 mm
- S: 2 mm
- Ø D: 70 mm
- HL: 155 mm
- HA: 206 mm
- Średnica nominalna: 45 mm
- Kv: 52 m<sup>3</sup> /h
- Ciśnienie pracy: 9 bar
- Ciśnienie zasilania: 3-7 bar