

Kod produktu: PAV025BD2



## Zawór kątowy sterowany pneumatycznie TYP PAV napływ pod grzybek NC do wspawania 1" RQS

**pneumatico**

**Zawór kątowy sterowany pneumatycznie TYP PAV napływ pod grzybek NC do wspawania 1" nierdzewny PAV025BD2 RQS**

### Charakterystyka:

- Rozmiar gwintu: 1"
- Ciśnienie maksymalne: wg. tabeli (do 16 bar)
- Wykonanie: stal kwasoodporna
- Uszczelnienie: PTFE
- Temperatura pracy: -10°C do +180°C
- Średnice siłowników: 40, 50, 63, 90, 125
- Działanie: Normalnie Zamknięty - Napływ pod grzybek
- Dostępne opcje: Normalnie Otwarte - Napływ pod grzybek, Wersja z wyłącznikiem krańcowym, Wersja z ogranicznikiem skoku
- Rozmiar: DN25

- Średnica siłownika: 63 mm
- Przyłącze: 1/8"
- C: 75 mm
- R: 41 mm
- K: 162 mm
- S: 1,5 mm
- Ø D: 35 mm
- HL: 125 mm
- HA: 175 mm
- Średnica nominalna: 24 mm
- Kv: 15,8 m<sup>3</sup> /h
- Ciśnienie pracy: 13 bar
- Ciśnienie zasilania: 5-7 bar