Kod produktu: PAV050BD2

PAV050BD2 Zawór kątowy sterowany pneumatycznie TYP PAV napływ pod grzybek NC do wspawania 2" RQS



Zawór kątowy sterowany pneumatycznie TYP PAV napływ pod grzybek NC do wspawania 2" aluminiowy PAV050BD2 RQS

Charakterystyka:

- Rozmiar gwintu: 2"
- Ciśnienie maksymalne: wg. tabeli (do16 bar)
- Wykonanie: stal kwasoodporna
- Uszczelnienie: PTFE
- Temperatura pracy: -10°C do +180°C
- Średnice siłowników: 40, 50, 63, 90, 125
- Działanie: Normalnie Zamknięty - Napływ pod grzybek, Normalnie Zamknięty - Napływ nad grzybek
- Dostępne opcje: Normalnie Otwarte - Napływ pod grzybek, Wersja z wyłącznikiem krańcowym, Wersja z ogranicznikiem skoku

- Rozmiar: DN50
- Średnica siłownika: 90 (ALU)* mm
- Przyłącze: 1/8"
- C: 106 mm
- R: 55 mm
- K: 232 mm
- S: 2 mm
- Ø D: 70 mm
- HL: 155 mm
- HA: 250 mm
- Średnica nominalna: 45 mm
- Kv: 52 m3 /h
- Ciśnienie pracy: 10 bar
- Ciśnienie zasilania: 4,5-7 bar

*ALU – korpus siłownika wykonany z aluminium