Kod produktu: EOM003H-0-jB-K2-17F710



# Elektryczny napęd obrotowy TYP EOM 230 VAC EOM003H-0-jB-K2-17F710 RQS

**5 351,05 zł**

**Elektryczny napęd obrotowy TYP EOM 230 VAC EOM003H-0-jB-K2-17F710 RQS**

**Charakterystyka:**

- Moment obrotowy: 100 - 20000 Nm
- Kąt obrotu: 0°-90°
- Temperatura otoczenia: -25 C do + 70 C
- Wilgotność: ≤95%RH
- Zasilanie: 230 VAC/ 24 VDC / AC
- Częstotliwość: 50 - 60 Hz
- Rodzaj pracy: wg. PN-EN 15714-2 S2 – 15min ON/OFF / S4-50% MODULOWANY
- Sygnał sterujący: ON/OFF lub modulowany (4-20mA / 2 – 10V / 0 - 10 V)
- Klasa izolacji, stopień ochrony: F, IP67
- Przyłącze elektryczne: dławik kablowy PG16
- Przyłącze montażowe: flansza wg. ISO5211, kwadrat wg. DIN3337

- Przesterowanie ręczne: przekładnia planetarna z kołem ręcznym
- Wskazanie pozycji: wizualny wskaźnik położenia, 4 wyłączniki krańcowe (2xsygnałowe, 2x drogowe)
- Materiał obudowy: korpus aluminiowy malowany proszkowo, śruby - stal nierdzewna, przekładnia - stal stopowa
- Grzałka antykondensacyjna: 10 W (100-300 Nm) 15 W (400 - 20000 Nm)
- Opcje: zasilanie 400 VAC, stopień ochrony IP68, klasa izolacji H, wyłączniki momentowe, sterowanie lokalne z wyświetlaczem LCD, Failsafe bateryjny (dla zasilania 24 VDC/AC), protokół komunikacyjny MODBUS lub HART, rodzaj pracy S4-75% MODULOWANY
- A: 327 mm
- B: 187 mm
- C: 103 mm
- D: 262 mm
- E: 150 mm
- F: 297 mm
- G: 17 mm
- H: 35 mm
- JX4 x długość śruby: M8x16/M10x20
- Waga: 11 kg
- Moc: 40 W
- Czas przesterowania: 39 s
- ISO5211: F07/10
- Moment obrotowy: 300 Nm
- Sygnał sterujący: ON/OFF