Kod produktu: EOM008H-0-jB-T3W-27F1012



Elektryczny napęd obrotowy TYP EOM 230 VAC EOM008H-0-jB-T3W-27F1012 RQS

Elektryczny napęd obrotowy TYP EOM 230 VAC EOM008H-0-jB-T3W-27F1012 RQS

Charakterystyka:

- Moment obrotowy: 100 - 20000 Nm
- Kąt obrotu: 0°-90°
- Temperatura otoczenia: -25 C do + 70 C
- Wilgotność: ≤95%RH
- Zasilanie: 230 VAC/ 24 VDC / AC
- Częstotliwość: 50 - 60 Hz
- Rodzaj pracy: wg. PN-EN 15714-2 S2 – 15min ON/OFF / S4-50% MODULOWANY
- Sygnał sterujący: ON/OFF lub modulowany (4-20mA / 2 – 10V / 0 - 10 V)
- Klasa izolacji, stopień ochrony: F, IP67
- Przyłącze elektryczne: dławik kablowy PG16
- Przyłącze montażowe: flansza wg. ISO5211, kwadrat wg. DIN3337

- Przesterowanie ręczne: przekładnia planetarna z kołem ręcznym
- Wskazanie pozycji: wizualny wskaźnik położenia, 4 wyłączniki krańcowe (2xsygnałowe, 2x drogowe)
- Materiał obudowy: korpus aluminiowy malowany proszkowo, śruby - stal nierdzewna, przekładnia - stal stopowa
- Grzałka antykondensacyjna: 10 W (100-300 Nm) 15 W (400 - 20000 Nm)
- Opcje: zasilanie 400 VAC, stopień ochrony IP68, klasa izolacji H, wyłączniki momentowe, sterowanie lokalne z wyświetlaczem LCD, Failsafe bateryjny (dla zasilania 24 VDC/AC), protokół komunikacyjny MODBUS lub HART, rodzaj pracy S4-75% MODULOWANY
- A: 327 mm
- B: 187 mm
- C: 103 mm
- D: 262 mm
- E: 150 mm
- F: 297 mm
- G: 27 mm
- H: 55 mm
- JX4 x długość śruby: M10x20/M12x24
- Waga: 22 kg
- Moc: 90 W
- Czas przesterowania: 47 s
- ISO5211: F10/12
- Moment obrotowy: 800 Nm
- Sygnał sterujący: MODULOWANY