

Kod produktu: R600XE73



**pneumatico**

## Przepustnica do ogólnych zastosowań TYP 600 z przekładnią R600XE73 RQS

### Przepustnica do ogólnych zastosowań TYP 600 z przekładnią R600XE73 RQS

Przepustnice międzykołnierzowe WAFER, typ 600, w rozmiarach od DN 40 do DN 300 mogą być stosowane m.in. do aplikacji takich jak:

- instalacje przemysłowe
- instalacje w branży wodno-kanalizacyjnej
- instalacje w energetyce cieplnej
- ogrzewanie, klimatyzacja, wentylacja

#### Charakterystyka:

- Korpus: żeliwo GG25
- Dysk: CF8M
- Wymienne uszczelnienie: EPDM (-250<sup>o</sup> do +130<sup>o</sup>)

- Grubość powłoki epoksydowej: 200 – 250  $\mu\text{m}$
  - Wykonanie centryczne
  - Dzielony wałek
  - Maksymalne ciśnienie robocze - 16 bar
  - System „anty blow-out”
  - Szczelność: EN 12266-1 klasa A
  - Długość zabudowy: EN 558:2017
  - Przyłącze kołnierzowe (PN6/10/16/ANSI150): EN 1092-2:1997, ASME B16.5:2017
  - Flansa pod napęd: EN ISO 5211
- 
- Rozmiar: DN125
  - A: 176,5 mm
  - B: 127 mm
  - E: 348,5 mm
  - G: 177,9 mm
  - Do: 123,3 mm
  - D: 163,5 mm
  - L: 56 mm
  - C: 62 mm
  - ISO5211: F07
  - D2: 70 mm
  - N-d1: 4-10
  - F: 12 mm
  - h: 40 mm
  - W: 14 mm
  - Waga: 6,6 kg

