

Kod produktu: 1280.25.0010.M

# Siłownik okrągły ISO6432 1280 PNEUMAX Ø 25 skok 10 1280.25.0010.M

**268,37 zł**

**Siłownik okrągły ISO6432 1280 PNEUMAX  Ø 25 skok 10 1280.25.0010.M**

**Dane techniczne:**

- średnica tłoka: 25 mm
- skok siłownika: 10 mm
- ciśnienie robocze: max 10 bar
- zakres temp.: -5°  C - 70°  C (do 120°  C z uszczelnieniami THERBAN); UWAGA: w temperaturze poniżej 0°  C zaleca się użycie osuszonego powietrza
- jednostronne tłoczysko
- podwójnego działania
- amortyzacja mechaniczna

**Uwaga: Produkt przygotowany na indywidualne zamówienie. Brak możliwości zwrotu!**

**Możliwość wykonania dowolnego skoku na zamówienie**

---

**Seria 1280:**

**WERSJA "MIR", POKRYWY ZACISKANE:**
pokrywy z utwardzonego aluminium zaciśnięte na rurze wykonanej ze stali nierdzewnej AISI 304 , magnetycznym
tłokiem w standardzie oraz tłoczyskiem ze stali nierdzewnej AISI 303. Również dla tej wersji siłowników, średnice od
ø 8 do ø 25 mm są wykonane zgodnie z normą ISO 6432, dopełnieniem gamy jest średnica tłoka ø 32, wykraczająca poza normę ISO.

**Materiały:**

- pokrywy: aluminium
- rura: stal nierdzewna
- tłoczysko: stal nierdzewna
- tłok: mosiądz
- uszczelnienia: olejoodporna guma NBR
- amortyzacja: gumowa
- mocowania: stal
- widełki na tłoczysko: stal ocynkowana
- sprężyna (dla wersji jednostronnego działania): stal ocynkowana

**Zakres skoków:**

- Ø 8 ÷ Ø 10: do 100 mm
- Ø 12 ÷ Ø 16: do 300 mm
- Ø 20 ÷ Ø 25: do 400 mm
- Ø 32: do 500 mm

**DANE PNEUMATYCZNE**

Czynnik: filtrowane i naolejone powietrze.