

Kod produktu: 1280.25.075.M

Siłownik okrągły ISO6432 1280 PNEUMAX Ø 25 skok 75 1280.25.075.M



Siłownik okrągły ISO6432 1280 PNEUMAX Ø 25 skok 75 1280.25.075.M

Dane techniczne:

- średnica tłoka: 25 mm
- skok siłownika: 75 mm
- ciśnienie robocze: max 10 bar
- zakres temp.: -5° C - 70° C (do 120° C z uszczelnieniami THERBAN); UWAGA: w temperaturze poniżej 0° C zaleca się użycie osuszonego powietrza
- jednostronne tłoczysko
- podwójnego działania
- amortyzacja mechaniczna

Uwaga: Produkt przygotowany na indywidualne zamówienie. Brak możliwości zwrotu!

Możliwość wykonania dowolnego skoku na zamówienie

Seria 1280:

WERSJA "MIR", POKRYWY ZACISKANE:

pokrywy z utwardzonego aluminium zaciśnięte na rurze wykonanej ze stali nierdzewnej AISI 304, magnetycznym

tłokiem w standardzie oraz tłoczyskiem ze stali nierdzewnej AISI 303. Również dla tej wersji siłowników, średnice od $\varnothing 8$ do $\varnothing 25$ mm są wykonane zgodnie z normą ISO 6432, dopełnieniem gamy jest średnica tłoka $\varnothing 32$, wykraczająca poza normę ISO.

Materialy:

- pokrywy: aluminium
- rura: stal nierdzewna
- tłoczysko: stal nierdzewna
- tłok: mosiądz
- uszczelnienia: olejoodporna guma NBR
- amortyzacja: gumowa
- mocowania: stal
- widełki na tłoczysko: stal ocynkowana
- sprężyna (dla wersji jednostronnego działania): stal ocynkowana

Zakres skoków:

- $\varnothing 8 \div \varnothing 10$: do 100 mm
- $\varnothing 12 \div \varnothing 16$: do 300 mm
- $\varnothing 20 \div \varnothing 25$: do 400 mm
- $\varnothing 32$: do 500 mm

DANE PNEUMATYCZNE

Czynnik: filtrowane i naolejone powietrze.