

Kod produktu: KL2000400025M



pneumatico®

Siłownik pneumatyczny ISO 15552 CLEAN PROFILE KL UNIVER Ø 40 skok 25 KL2000400025M

367,06 zł

~~331,58 zł~~

Siłownik pneumatyczny ISO 15552 CLEAN PROFILE KL UNIVER Ø 40 skok 25 KL2000400025M

- Nowy design profilu ułatwia utrzymanie w czystości
- Korytka montażowe czujników oraz złącza pneumatyczne po jednej stronie
- Technologia UNIVER gwarantuje wysoką wytrzymałość oraz żywotność
- Wymiary zewnętrzne znormalizowane

Dane techniczne:

- Średnica tłoka: Ø 40 mm
- Skok siłownika: 25 mm
- Temperatura pracy: -20 ÷ 80 °C
- Medium: przefiltrowane powietrze, olejone lub nieolejone
- Ciśnienie robocze: 1,5 ÷ 10 bar
- Poduszki pneumatyczne: regulowane w obie strony
- Kapturki końcowe: aluminiowy odlew ciśnieniowy (malowany)

- Tuleja: aluminium anodowane
- Tłok: odlew aluminiowy
- Suwak prowadzący: żywica acetalowa
- Tłoczysko: stal chromowana standardowo stal nierdzewna, walcowana AISI 303
- Uszczelnienie tłoka: uszczelka dwuwarstwowa z gumy nitrylowej (NBR)
- Prowadzenie tłoczyska: UNIVER Oryginalny samosmarujący i samonastawny
- Zderzaki: guma nitrylowa (NBR) z obu stron
- Magnes: plasto-feryt (dostarczany standardowo)

Możliwość wykonania dowolnego skoku na zamówienie