

Kod produktu: 24.J053.K30



**Żuraw warsztatowy
słupowy p24 NIKO
24.J053.K30 3000mm
80kg**

15 096,97 zł

pneumatico

Żuraw warsztatowy słupowy p24 NIKO 24.J053.K30 3000mm 80kg

Żurawie wolnostojące NIKO są dostarczane w formie zestawu i składają się z 2 głównych części: słupka i ramienia. Słupy są zaprojektowane i wykonane w celu zawieszenia wymaganego typu wysięgnika. Ramię mocowane jest do kolumny za pomocą sworznia obrotowego. Ramię obraca się wówczas wokół słupka i umożliwia podnoszenie po zadanym łuku.

Dane techniczne:

- Udźwig: 80 kg
- Długość ramienia: 3 m
- Wysokość kolumny: 3 m
- Profil: 24.000
- Typy ramienia: szyna profilowa
- Mocowanie: wolnostojące

- Kąt obrotu: 270° / 180°
- Wykończenie: malowane proszkowe lub cynkowane
- Zaprojektowany zgodnie z BS 7333: 1990
- Elektryczne zasilanie girland biegnie wewnątrz toru
- Stężenia znajdują się nad profilem NIKO

Zalety:

- Łatwy w obsłudze
- Niskie koszty utrzymania
- Urządzenie hamujące do kontroli prędkości obrotowej
- Bezsmarowe łożyska acetylowe stosowane w większości ramion wysięgnika
- Podstawa montowana bezpośrednio do słupa, dzięki czemu nie są wymagane drogocenne ramy fundamentowe

W zestawie:

- 1 x 4-kołowy wózek ze sworzniem i zderzakiem NIKO 24.T48 (płyta)
- 2 x Wózek kablowy (nylon) NIKO 25.L00
- 1 x Zacisk krańcowy kabla NIKO 24.K00
- 1 x Zderzak krańcowy toru NIKO 24.X01
- 2 x PVC dławik przelotka do kabli

wymiary szyny o profilu 24.000:

h: 43,5 mm

b: 48,5 mm

d: 15 mm

s: 3,2 mm

Wzmocnione profilowane ramiona wsięgnika

- Jest to najbardziej swobodny typ wsięgnika, a zatem najłatwiejszy w obsłudze. Może znacznie skrócić czas produkcji.
- Lekki i łatwy w użyciu
- Zasilanie elektryczne girland – przebiega wewnątrz toru ramienia, przed wózkiem ładunkowym.