

Kod produktu: 46.J093.C



Żuraw aluminiowy kolumnowy p46 NIKO 46.J093.C 3000mm 500kg

15 655,44 zł

Żuraw aluminiowy kolumnowy p46 NIKO 46.J093.C 3000mm 500kg

Żurawie kolumnowe NIKO składają się z ramienia i pary wsporników, które można zacisnąć wokół istniejącej kolumny/słupka/filaru budynku. Konstrukcja nośna musi zostać przetestowana przez inżyniera budowlanego, aby upewnić się, że jest wystarczająco mocna, aby utrzymać ciężar wysięgnika po załadowaniu. Ramię jest następnie umieszczane między parą wsporników zaciskowych i mocowane za pomocą sworznia obrotowego. Ramię następnie obraca się wokół kolumny nośnej i umożliwia podnoszenie po zadanym łuku. Należy zastosować środki antypoślizgowe, aby żuraw nie mógł ześlizgnąć się po kolumnie nośnej.

Dane techniczne:

- Udźwig: 500 kg
- Długość ramienia: 3 m
- Profil: 46.000

- Typy ramienia: szyna profilowa aluminiowa
- Mocowanie: zacisk wokół/mocowanie do słupa
- Kąt obrotu: 270° / 180°
- Lekka i zwinna praca
- Stężenia znajdują się nad profilem NIKO

Zalety:

- Łatwy w obsłudze
- Niskie koszty utrzymania
- Urządzenie hamujące do kontroli prędkości obrotowej
- Bezsmarowe łożyska acetylowe stosowane w większości ramion wysięgnika
- Podstawa montowana bezpośrednio do słupa, dzięki czemu nie są wymagane drogocenne ramy fundamentowe

W zestawie:

- 1 x 4-kołowy wózek ze sworzniem i zderzakiem NIKO 26.T48 (płyta)
- 2 x Wózek kablony (nylon) NIKO 27.L01
- 1 x Zacisk krańcowy kabla NIKO 26.K00
- 1 x Zderzak krańcowy toru NIKO 26.X01
- 2 x PVC dławik przelotka do kabli

Wzmocnione profilowane ramiona wysięgnika

- Jest to najbardziej swobodny typ wysięgnika, a zatem najłatwiejszy w obsłudze. Może znacznie skrócić czas produkcji.
- Lekki i łatwy w użyciu
- Zasilanie elektryczne girland – przebiega wewnątrz toru ramienia, przed wózkiem ładunkowym.