

Kod produktu: 45.J062.C



## Żuraw aluminiowy kolumnowy p45 NIKO 45.J062.C 2000mm 250kg

**10 505,72 zł**

### Żuraw aluminiowy kolumnowy p45 NIKO 45.J062.C 2000mm 250kg

Żurawie kolumnowe NIKO składają się z ramienia i pary wsporników, które można zacisnąć wokół istniejącej kolumny/słupka/filaru budynku. Konstrukcja nośna musi zostać przetestowana przez inżyniera budowlanego, aby upewnić się, że jest wystarczająco mocna, aby utrzymać ciężar wysięgnika po załadowaniu. Ramię jest następnie umieszczane między parą wsporników zaciskowych i mocowane za pomocą sworznia obrotowego. Ramię następnie obraca się wokół kolumny nośnej i umożliwia podnoszenie po zadanym łuku. Należy zastosować środki antypoślizgowe, aby żuraw nie mógł ześlizgnąć się po kolumnie nośnej.

#### Dane techniczne:

- Udźwig: 250 kg
- Długość ramienia: 2 m
- Profil: 45.000

- Typy ramienia: szyna profilowa aluminiowa
- Mocowanie: zacisk wokół/mocowanie do słupa
- Kąt obrotu: 270° / 180°
- Lekka i zwinna praca
- Stężenia znajdują się nad profilem NIKO

### Zalety:

- Łatwy w obsłudze
- Niskie koszty utrzymania
- Urządzenie hamujące do kontroli prędkości obrotowej
- Bezsmarowe łożyska acetylowe stosowane w większości ramion wysięgnika
- Podstawa montowana bezpośrednio do słupa, dzięki czemu nie są wymagane drogocenne ramy fundamentowe

### W zestawie:

- 1 x 4-kołowy wózek ze sworzniem i zderzakiem NIKO 25.T48 (płyta)
- 1 x Wózek kablowy (nylon) NIKO 25.L01
- 1 x Zacisk krańcowy kabla NIKO 25.K00
- 1 x Zderzak krańcowy toru NIKO 25.X01
- 2 x PVC dławik przelotka do kabli

### Wzmocnione profilowane ramiona wysięgnika

- Jest to najbardziej swobodny typ wysięgnika, a zatem najłatwiejszy w obsłudze. Może znacznie skrócić czas produkcji.
- Lekki i łatwy w użyciu
- Zasilanie elektryczne girland – przebiega wewnątrz toru ramienia, przed wózkiem ładunkowym.