

Kod produktu: M1500250125M

Mikrosiłownik ISO 6432 D25x125 M z amort. UNIVER M1500250125M



397,50 zł

pneumatico®

Mikrosiłownik ISO 6432 D25x125 M z amort. UNIVER M1500250125M

- Siłowniki zgodne z ISO 6432
- Pokrywy z aluminium
- Tuleja i tłoczysko ze stali kwasoodpornej
- Łatwość utrzymania w czystości
- Wysoka żywotność
- Używane we wszystkich sektorach przemysłu, zwłaszcza żywnościowym, farmaceutycznym, opakowaniowym, itp.

Dane techniczne:

- Średnica tłoka: Ø 25 mm
- Skok siłownika: 125 mm
- Temperatura otoczenia: -20 ÷ 80 °C

- Medium: przefiltrowane powietrze, olejone lub nieolejone
- Ciśnienie robocze: 1,5 ÷ 10 bar
- Pokrywy: aluminium
- Tuleja: stal nierdzewna, zagniatana z pokrywą
- Średnica tłoka: mosiądz (Ø8÷16), aluminium (Ø20-25)
- Pierścień prowadzący tłoka: Ertacetal
- Tłoczysko: stal nierdzewna
- Uszczelnienia tłoka: NBR
- Prowadzenie tłoczyska: standard
- Zderzaki: NBR
- Poduszka pneumatyczna: regulowana (Ø16÷25)
- Magnes: neodymowe (Ø10), plastroferrytowe (Ø12÷25)

Możliwość wykonania dowolnego skoku na zamówienie