

Kod produktu: NKGM66P

Złącze skręcane proste 6x4 mm z gw. zew. M6 RQS NKGM66P

4,75 zł

Złącze skręcane proste 6x4 mm z gw. zew. M6 RQS NKGM66P

Dane techniczne:

- gwint: gwint zewnętrzny walcowy BSPP M6
- rozmiar: 6 x 4 mm
- media: sprężone powietrze, woda, oleje oraz płyny i gazy zgodne z zastosowanymi materiałami
- max. ciśnienie robocze: 18 bar
- temperatura pracy: -15°C +80°C
- rodzaje przewodów: PU o twardości 95 Shore A i 98 Shore A, PA6 - 11 - 12, PE, PFA, PTFE, PVDF

Złącza zakręcane RQS dedykowane są do zastosowania z kalibrowanymi przewodami tworzywowymi w niskociśnieniowych instalacjach pneumatycznych oraz hydraulicznych. Stanowią alternatywę do złączy wtykowych, w przypadku gdy mamy do czynienia z wyższym ciśnieniem pracy lub gdy układ jest narażony na występowanie wibracji. Połączenie złącza z przewodem następuje poprzez nasunięcie przewodu na specjalnie ukształtowany stożek prowadzący i następnie nakręcenie nakrętki zaciskowej. Połączenie to jest bezpieczne i niezawodne w czasie użytkowania. Specjalna konstrukcja stożka prowadzącego zabezpiecza przewód przed przypadkowym przecięciem.

Nie jesteś pewien rozmiaru gwintu?
Skorzystaj z praktycznej tabeli wymiarów BSP/BSPT: Tabela gwintów calowych >> KLIKNIJ i SPRAWDŹ **Czytaj też: Oznaczenia gwintów i typów połączeń – praktyczna tabela dla złączek i redukcji**