

Kod produktu: 1541-108-14



**Złącze skręcane typu
kolanko serii S1541
10x8mm G1/4"-Z CAMOZZI
1541-108-14**

14,87 zł

~~19,32 zł~~

pneumatico®

Złącze skręcane typu kolanko serii S1541 10x8mm G1/4"-Z CAMOZZI 1541-108-14

Dane techniczne:

- kolanko obrotowe, złącze męskie, mod. Sprint®
- gwint przyłącza: G 1/4"
- przewód: 10/8
- waga: 35 g
- materiał: korpus i kołnierz: mosiądz niklowany; O-ring: NBR; uszczelnienie gwintów: PTFE, PA, AL
- gwinty: GAS walcowe ISO 228 (BSP)
- zakres ciśnień: ciśnienie nominalne elementów złącznych jest zawsze wyższe od ciśnienia przewodów
- czynnik roboczy: sprężone powietrze, ciecze o niskim ciśnieniu
- zakres temperatur: -20°C ÷ 80°C (dla lepszego wykorzystania elementu złącznego zalecamy odnieść się do specyfikacji przewodów)

- zalecane materiały przewodów: PA, polietylen, wzmocniony PVC, Rilsan, PU, Hytryl

Szybkozłącza zakręcane serii 1000 do przewodów z tworzywa sztucznego

Szybkozłącza zakręcane serii 1000 to elementy łatwe w montażu. Nakrętki zaciskowe mogą być dokręcane zarówno ręcznie jak i przy pomocy klucza płaskiego, nawet w przypadku przewodów sztywnych, wykonanych z takich materiałów jak poliamid czy poliestr Hytryl. Specjalny kształt stożka prowadzącego zabezpiecza przewód przed przypadkowym przecięciem.

Nie jesteś pewien rozmiaru gwintu?

Skorzystaj z praktycznej tabeli wymiarów BSP/BSPT: Tabela gwintów calowych >> [KLIKNIJ I SPRAWDŹ](#) **Czytaj też: Oznaczenia gwintów i typów połączeń – praktyczna tabela dla złączek i redukcji**