

Kod produktu: 19M38.S.15.SS.00



## Jednostopniowy generator podciśnienia (eżektor) G3/8" PNEUMAX 19M38.S.15.SS.00

**211,51 zł**

**pneumatico**<sup>®</sup>

### Jednostopniowy generator podciśnienia (eżektor) G3/8" PNEUMAX 19M38.S.15.SS.00

Jednostopniowy, wydajny i solidny kompaktowy generator podciśnienia (eżektor), do zastosowania wszędzie tam, gdzie występuje potrzeba wykorzystujący zasadę zwężki Venturi'ego. Gwintowane przyłącze próżni umieszczono prostopadle do osi zasilania sprężonym powietrzem i wyjścia. Do złącza próżni można podłączyć przyssawkę bezpośrednio lub poprzez specjalne mocowanie.

#### Dane techniczne:

- Medium: Niesmarowane, filtrowane spr. powietrze
- Ciśnienie: 1 ÷ 8 bar
- Temperatura: -10 ÷ +80 °C
- Waga: 122 g

**Charakterystyka wydajności:**

Ciśnienie zasilania (bar) 2 4 6 Poziom podciśnienia (eżektor) (-kPa) 22 55 92 Przepływ  
podciśnienia (eżektor) (ssanie)(l/min) 100 114 112 Zużycie powietrza (l/min) 55 90 127