

Kod produktu: 19M38.M.15.SS.00



Wielostopniowy generator podciśnienia (eżektor) G3/8" PNEUMAX 19M38.M.15.SS.00

pneumatico

Wielostopniowy generator podciśnienia (eżektor) G3/8" PNEUMAX 19M38.M.15.SS.00

Seria kompaktowych, wielostopniowych generatorów podciśnienia (eżektor), zapewniających wysoką efektywność produkcji podciśnienia (eżektor) przy małym zużyciu sprężonego powietrza. Wielostopniowy generator podciśnienia (eżektor) gotowy do użycia w wielu różnych aplikacjach przemysłowych. Dzięki wykorzystaniu materiału dźwiękochłonnego zapewniono niski poziom hałasu.

Dane techniczne:

- Medium: Niesmarowane, filtrowane spr. powietrze
- Ciśnienie: 1 ÷ 8 bar
- Temperatura: -10 ÷ +80 °C
- Waga: 178 g

Charakterystyka wydajności:

Ciśnienie zasilania (bar) 2 4 6 Poziom podciśnienia (eżektor) (-kPa) 40 86 83 Przepływ
podciśnienia (eżektor) (ssanie)(l/min) 90 131 140 Zużycie powietrza (l/min) 57 94 133