

Kod produktu: 19M34.S.00.SS.RG



**Generator podciśnienia o
regulowanej wydajności
(eżektor) - transport
próżniowy G3/4"
PNEUMAX
19M34.S.00.SS.RG**

**Generator podciśnienia o regulowanej wydajności (eżektor) - transport próżniowy G3/4"
PNEUMAX 19M34.S.00.SS.RG**

Generatory podciśnienia (eżektor) tego typu działają w oparciu o zasadę Venturi'ego. Od poprzednich wersji różni je zdecydowanie większa średnica przepływu, jak również możliwość ręcznej regulacji wydajności. Powyższe cechy umożliwiają modyfikację wydajności (eżektor) bez zmiany ciśnienia zasilania dostarczanego do urządzenia. Zużycie sprężonego powietrza zależy od ustalonej wydajności (eżektor) generatora. Generatory te znajdują zastosowanie przy transporcie materiałów sypkich w postaci proszków, granulatów, trocin, wiórów metalowych, ciekłych lub stałych produktów spożywczych itp. Nadają się one również do odsysania oparów, mgły chłodzącej, dymów, kondensatów wody i oleju.

Generatory te można też wykorzystać do sterowania przyssawkami pracującymi w otoczeniu dużej ilości pyłów lub cieczy. Brak ruchomych części zapobiega nagrzewaniu się urządzenia. Hałas można ograniczyć poprzez zastosowanie tłumika na wyjściu odpowietrzającym. Brak sterowania elektrycznego umożliwia zastosowanie generatora w warunkach, gdzie atmosfera

może być potencjalnie wybuchowa.

Charakterystyka wydajności:

Ciśnienie zasilania (bar) 4÷6 (Maksymalnie 7) Maksymalny poziom podciśnienia (eżektor) (-kPa) 84 Maksymalny przepływ podciśnienia (eżektor) (ssanie) (l/min) 3390 Maksymalne zużycie powietrza (l/min) 2550

Ciśnienie zasilania (bar)	5.5	5.5	5.5	5.5	5.5	Poziom podciśnienia (eżektor) (-kPa)	17	34	50	68	84
Zużycie powietrza (l/min)	650	875	1250	1790	2550	Przepływ podciśnienia (eżektor) (ssanie) (l/min)	3390	2460	1970	1440	1130