

Kod produktu: 7562-8-14

Złączka obrotowa typu Y serii 7562 z tw. sztucznych Ø8 G1/4'-Z CAMOZZI 7562-8-14

22,98 zł

~~**29,84 zł**~~

Złączka obrotowa typu Y serii 7562 z tw. sztucznych Ø8 G1/4'-Z CAMOZZI 7562-8-14

Szybkozłącza serii 7000 to elementy w wykonaniu technopolimerowym. Te kompaktowe i lekkie szybkozłącza są odpowiednie do zastosowań, w których czynnikiem kluczowym może być masa. Specjalny kołnierz zaprojektowany specjalnie dla tej serii zapewnia jednolite uszczelnienie na całej powierzchni przewodów z tworzywa sztucznego, zapewniając tym samym ich wysoką niezawodność i długą żywotność, również w przypadkach kilkukrotnego łączenia i rozłączania elementów.

Złącza serii 7000 to odpowiedź Camozzi na liczne prośby napływające od klientów na rynku pneumatyki i automatyki.

Złącze obrotowe męskie typu Y z gwintem BSP.

Dane techniczne:

- materiał korpus: technopolimer
- materiał pierścień blokujący: mosiądz
- materiał kołnierz: mosiądz niklowany
- materiał uszczelki: NBR
- gwinty: GAS walcowe ISO-228 (BSP)
- zakres ciśnień pracy: min. -0,9 bar, maks. 16 bar
- zalecane materiały przewodów: rilsan, poliamid 6-11-12, polietylen, PU, poliester Hytrel
- średnice: ø8 mm
- czynnik roboczy: sprężone powietrze
- zakres temperatur: -20° ÷ 60°C (patrz parametry stosowanych przewodów)
- średnica przyłącza: G1/4
- A: 8
- F: 26,2
- H: 6
- L: 49
- M: 12,7
- S: 4
- SW: 17
- T: 16,5
- T1: 15,5
- T2: 19,5
- Masa: 30 g

Nie jesteś pewien rozmiaru gwintu?

Skorzystaj z praktycznej tabeli wymiarów BSP/BSPT: Tabela gwintów calowych >> KLIKNIJ i SPRAWDŹ **Czytaj też: Oznaczenia gwintów i typów połączeń – praktyczna tabela dla złączek i redukcji**