

Kod produktu: 1631-01-38

Złącze skręcane proste śruba pojedyncza banjo 3/8 Camozzi 1631-01-38

10,55 zł

~~**13,70 zł**~~

Złącze skręcane proste śruba pojedyncza banjo 3/8 Camozzi 1631-01-38

Szybkozłącza zakręcane serii 1000 to elementy łatwe w montażu. Nakrętki zaciskowe mogą być dokręcane zarówno ręcznie jak i przy pomocy klucza płaskiego, nawet w przypadku przewodów sztywnych, wykonanych z takich materiałów jak poliamid czy poliester Hytryl. Specjalny kształt stożka prowadzącego zabezpiecza przewód przed przypadkowym przecięciem.

Do montażu z odpowiednimi złączami mod. 6610; 6620; 1610; 1620; 2023; 1170

Dane techniczne:

- materiały: korpus i kołnierz: mosiądz niklowany; O-ring: NBR;

- uszczelnienie gwintów: PTFE, PA, AL
- gwinty: GAS stożkowe ISO 7 (BSPT), GAS walcowe ISO 228 (BSP), M5-M6 NPT i metryczne (dostępne na życzenie)
- zakres ciśnień: ciśnienie nominalne elementów złącznych jest zawsze wyższe od ciśnienia przewodów
- zalecane materiały przewodów: PA, polietylen, wzmocniony PVC, Rilsan, PU, Hytryl
- gwint przyłącza: 3/8
- czynnik roboczy: sprężone powietrze, ciecze o niskim ciśnieniu
- zakres temperatur: -20°C ÷ 80°C
- H: 8
- L: 30
- S: 8,5
- SW: 19
- Masa: 35 g

Nie jesteś pewien rozmiaru gwintu?
Skorzystaj z praktycznej tabeli wymiarów BSP/BSPT: Tabela gwintów calowych >> KLIKNIJ i SPRAWDŹ **Czytaj też: Oznaczenia gwintów i typów połączeń – praktyczna tabela dla złączek i redukcji**