

Kod produktu: EV32122



pneumatico[®]

Retractor EV3 Pneumatico 6-8kg NO GPHH 21-22 mm EV32122

914,41 zł

Retractor EV3 Pneumatico 6-8kg z automatycznym podtrzymywaniem kabla / Uchwyt na kabel do ładowania NO GPHH 21-22 mm

Retractor EV marki **Pneumatico** to innowacyjny uchwyt z funkcją automatycznego podtrzymywania kabla, który rewolucjonizuje proces ładowania pojazdów elektrycznych. Używając tego uchwyty zapomnisz o splątanych i brudnych kablach ładowarki. Retractor występuje w 4 modelach, różniących się udźwigiem: **EVO, EV1, EV2, EV3** .

Dane techniczne Retractora EV3:

- Udźwig Retractora EV3: 6 - 8 kg
- Przekrój obsługiwanego przewodu: 21-22 mm
- Materiał obudowy: **stal nierdzewna**
- Powierzchnia obudowy: malowana proszkowo
- Wymiary obudowy: 216,4 x 185 x 110 mm

- Waga obudowy (obudowa, hak, Retractor EV3, uchwyt do kabla): 5,11 kg
- Automatyczne zwijanie kabla (siła zwijania regulowana pokrętkiem)
- Obrotowy uchwyt obudowy
- Długość wysuwanej linki: 300 cm
- Wymiary obudowy Retractora: 350 x 146 x 90 mm
- Waga Retractora EV3: 2,28 kg
- Materiał obudowy Retractora EV2: odlew aluminium
- Materiał linki Retractora EV3: Dyneema[®]
- Pokrętło dostosowania wagi urządzenia do udźwigu Retractora EV3
- Gumowy amortyzator zabezpieczający
- **Do użytku na zewnątrz i wewnątrz**

Do czego służy Retractor EV marki Pneumatico?

Retractor EV służy do zarządzania kablem ładowarki samochodu elektrycznego. Obudowa Retractora wykonana jest ze **stali nierdzewnej**, co zapewnia **odporność na niesprzyjające warunki atmosferyczne**. Obraca się w zakresie **180 stopni**, ułatwiając obsługę kabli ładowarki. Nowoczesny design oraz malowanie proszkowe zapewniają wysoką estetykę produktu. Linka Retractora ma aż **300 cm długości** i wykonana jest ze specjalnych, bardzo wytrzymałych włókien Dyneema[®], które nie uszkadzają karoserii samochodu. Na jej końcu znajduje się **obrotowy uchwyt**, który zapobiega skręcaniu się linki. Siłę wciągania można wyregulować kluczem płaskim. Montaż Retractora jest prosty i szybki. Podwieszony kabel pozostaje zawsze czysty, tak jak dłonie osoby obsługującej. **Możliwy udźwig od 1,00 kg do 8,00 kg (w zależności od wybranej wersji)**.

Zalety Retractora EV:

- Uporządkowany punkt ładowania

- Brak skręconego kabla ładowania
- Brak uciążliwego rozwijania kabla
- Uniknięcie kontaktu kabla z podłogą
- Utrzymanie rąk w czystości
- Maksymalna elastyczność - obrót obudowy o 180°
- Regulacja siły zwijania kabla za pomocą pokrętła
- Kompatybilny ze wszystkimi obecnymi stacjami ładowania
- Długość wysuwanego kabla to 300 cm
- Odporny na warunki atmosferyczne
- Regulowany udźwig
- Bezpieczna i bardzo wytrzymała linka
- Prosty montaż
- Wysoka jakość wykonania
- Odpowiedni do użytku prywatnego i biznesowego
- Produkt polski

Zakres dostawy:

- Obudowa na Retractor EV3 Pneumatico x 1 szt.
- Podstawa obudowy x 1 szt.
- Zabezpieczenie antykradzieżowe x 1 szt.
- Urządzenie/zwijacz Retractor EV3 Pneumatico x 1 szt.
- Zacisk kablowy x 1 szt.
- Kapturki x 4 szt.
- Wkręty do mocowania uchwytu x 4 szt.
- Kołki rozporowe x 4 szt.
- Śruby do mocowania obudowy x 3 szt.
- Taśma do regulacji grubości przewodu x 1 szt.
- Dedykowany klucz do regulacji siły naciągu kabla x 1 szt.
- Instrukcja montażu

Czy Retractor EV marki Pneumatico pasuje do każdego kabla ładowarki?

Tak. Dobierając model Retractora EV należy zwrócić uwagę na 2 parametry kabla ładowarki - jego średnicę oraz wagę.

Retractor EV marki Pneumatico to idealne urządzenie do użytku prywatnego i komercyjnego.