

Kod produktu: 6620-4-M5

Złączka dwuwtykowa banjo Ø4 M5 Camozzi 6620-4-M5

17,40 zł

~~**22,61 zł**~~

Złączka dwuwtykowa banjo Ø4 M5 Camozzi 6620-4-M5

Podwójny korpus banjo

Szybkozłącza wtykowe serii 6000 zostały wyposażone w specjalny kołnierz, który umożliwia jednolite uszczelnienie całej powierzchni przewodów z tworzywa sztucznego zapewniając tym samym ich wysoką niezawodność i długą żywotność, również w przypadkach kilkukrotnego łączenia i rozłączania elementów. W szerokiej gamie tych elementów złącznych można również znaleźć różnego rodzaju gwinty: metryczne, BSP i BSPT.

Do zamontowania z SCU, SVU, SCO

Dane techniczne:

- materiały:

- korpus i kołnierz: mosiądz niklowany
- pierścień O-ring: NBR

- uszczelnienie gwintów: PTFE - NBR - PA
- gwinty: GAS stożkowe ISO 7 (BSPT), GAS walcowe ISO 228 (BSP), M5-M6 NPT i metryczne (dostępne na życzenie)
- zakres ciśnień: -0,9 bar - 16 bar
- zalecane materiały przewodów: Rilsan, PA 6-11-12, polietylen, PU, Hytryl
- gwint przyłącza: M5
- średnica węża: 4 mm
- czynnik roboczy: sprężone powietrze
- zakres temperatur: -20°C ÷ 80°C
- A: 4 mm
- C: 5 mm
- F: 9 mm
- L: 38 mm
- O: 9 mm
- V: 5,1 mm
- W: Ø 9 mm
- Masa: 13 g

Nie jesteś pewien rozmiaru gwintu?

Skorzystaj z praktycznej tabeli wymiarów BSP/BSPT: Tabela gwintów calowych >> KLIKNIJ i SPRAWDŹ **Czytaj też: Oznaczenia gwintów i typów połączeń – praktyczna tabela dla złączek i redukcji**