



Kod produktu: 9580-6

Złączka prosta wtykowa C-Truck Ø6 Camozzi 9580-6

14,86 zł

~~15,69 zł~~

Złączka prosta wtykowa C-Truck Ø6 Camozzi 9580-6

Złączki serii 9000 zostały zaprojektowane do łączenia przewodów zgodnie z DIN 74324 lub ISO 7628 w pneumatycznym układzie hamulcowym pojazdów użytkowych. Podczas projektowania skupiliśmy się na doskonałej niezawodności i łatwości montażu.

Po podłączeniu rurki do złączki można ją ponownie odłączyć za pomocą dedykowanego narzędzia odblokowującego S9000. Każda złączka posiada gumową nasadkę chroniącą wewnętrzne części przed brudem i wodą z zewnątrz.

Ze względu na bardzo kompaktową konstrukcję, złącza serii 9000 są najlepszym wyborem w trudnych sytuacjach pakowania, a nawet użycie narzędzia zwalniającego wymaga tylko minimalnej ilości miejsca.

Złączki serii 9000 posiadają certyfikat TÜV i są produkowane zgodnie z normami IATF 16949: 2016.

Dane techniczne:

- materiały:
- korpus, kołnierz, tuleja: mosiądz
- rura nośna: kompozyt
- pierścień O-ring: NBR

- uszczelnienie gwintów: NBR
- gwinty: metryczny wg ISO965 / stożkowy NPTF wg. ANSI B1.20.3
- ciśnienie robocze: do 16 bar
- zalecane materiały rurek: do użytku z rurkami Hytrel[®] lub poliamidowymi, zgodnymi z normami DIN 73378, DIN 74324 lub ISO 7628
- średnica węża: 6 mm
- media: sprężone powietrze
- zakres temperatur: -50°C ÷ 100°C
- A: 10x1 mm
- F: 18 mm
- L: 44 mm
- Masa: 33 g