

Kod produktu: 8206SLAW13MVN



Złącze męskie RQS gw. zew. typ 8206 1/4" 8206SLAW13MVN

126,47 zł

pneumatico[®]

Złącze męskie RQS gw. zew. typ 8206 1/4" 8206SLAW13MVN

Seria szybkozłączy suchoodcinających z systemem płaskich zaworów, dzięki którym rozłączanie jest bezwyciekowe i bezpieczne dla obsługującego.

Dane techniczne:

- rozmiar gwintu: 1/4"
- rozmiar: DN6 = 30 mm³

Materiał:

- profil wtyczki: mosiądz niklowany
- część gwintowana: mosiądz niklowany
- uszczelnienie: FKM

Wartość przepływu:

- Seria 8206 - 17,7 l/min*

*wartość przepływu podana dla wody przy spadku ciśnienia 1 bar

Ciśnienie robocze :

- 0-35 bar, maksymalne statyczne ciśnienie robocze ze współczynnikiem bezpieczeństwa 4:1

Temperatura robocza :

- od -15°C do +200°C (FKM)*
- *zależnie od medium
- Inne materiały uszczelnień na zapytanie

Zalety:

- Bezwyciekowe rozłączanie - dzięki zastosowaniu systemu płaskich zaworów, rozłączanie odbywa się bez przecieków, co zapewnia czystość i bezpieczeństwo w obszarze pracy.
- Bezpieczeństwo operatora - odpowiednia konstrukcja złączy suchoodcinających minimalizuje ryzyko wycieków i ekspozycji na niebezpieczne substancje, chroniąc użytkownika.
- Brak inkluzji powietrza do układu - konstrukcja złącza zapobiega dostawaniu się powietrza do systemu podczas łączenia, co jest kluczowe dla utrzymania właściwej funkcjonalności i wydajności systemu.
- Ochrona przed zanieczyszczeniami - szybkozłącza zabezpieczają system przed zanieczyszczeniami, które mogłyby się dostać podczas procesu łączenia, zapewniając tym samym czystość i integralność systemu.

- Ergonomiczna tuleja ryglująca - umożliwia łatwe i wygodne obsługę jedną ręką, nawet w trudno dostępnych miejscach, co zwiększa komfort i efektywność pracy operatora.

Kompatybilność:

- STAUBLI CBI/SPI
- PARKER NSI/NSP
- RECTUS 206/209