

Kod produktu: 6193/PRC



Zwijadło do przewodu uziemiającego 1x16mm^{III} ZECA 6193/PRC 15+2m

2 391,99 zł

~~2 047,06 zł~~

pneumatico[®]

Zwijadło - zwijacz do przewodu uziemiającego 1x16mm^{III} ZECA 6193/PRC 15+2m

Dane techniczne:

- stopień ochrony: IP42 - ochrona przed obcymi ciałami stałymi o średnicy równej bądź większej 1mm i ochrona przed wodą kapiącą pod kątem do 15°
- długość przewodu: 17 m
- przekrój przewodu: 1x16 mm^{III}
- średnica przewodu: 8 mm
- wyłącznik termiczny: nie
- kolektor ponadwymiarowy: tak
- temperatura otoczenia stosowania: -5° / +50°
- typ przewodu: PVC - bardzo elastyczny
- wymiary: 400 x 360 x 175 mm

Cechy:

- Odlewana ciśnieniowo obudowa aluminiowa.
- Prowadnica rolkowa przewodu.
- Blokada zapadkowa co 50 cm.
- Wszystkie zwijadła dostarczane są z zamontowaną funkcją Stop.
- Możliwość łatwego wkładania.
- Podwójny styk uziemiający.
- Izolacyjność kolektora 2,5 KV.
- Kolektor z pierścieniami mosiężnymi i specjalne szczotki o minimalnym spadku impedancji.
- Pierścień ślizgowy z mosiężnymi pierścieniami i szczotkami.
- Temperatura robocza -5°C/+50°C.
- Dostarczany bez przewodu po stronie zasilania.
- Dostępny z przewodem kauczukowym i z PVC.

Zwijadło - zwijarka przewodu uziemiającego posiada dwa tryby pracy:

- **tryb ciągły** – zapadka blokująca zwijadło jest dezaktywowana umożliwiając ciągle wciąganie i wyciąganie przewodu. Zastosowanie przy pracy z dźwigami, wciągarkami, systemami suwnicowymi itp.
- **tryb zapadkowy** – zapadka blokująca jest aktywna umożliwiając łatwe blokowanie przewodu. Zastosowanie przy pracach z narzędziami pneumatycznymi i elektrycznymi

Bębny na wąż są dostarczane z włączonym urządzeniem zatrzymującym wąż 7.

Tryb zapadkowy 7A

Gdy urządzenie zatrzymujące wąż jest wyłączone 7B: wyciągnij wąż na żądaną długość.

Gdy urządzenie zatrzymujące wąż jest włączone 7A: wyciągnij wąż na żądaną długość.

Blokada węża włącza się co 50 cm. Podczas ciągnięcia słyszalny jest odgłos kliknięcia lub zatrzaśnięcia.

Tryb pracy ciągłej 7B

Gdy urządzenie zatrzymujące wąż jest wyłączone 7B: po zwolnieniu wąż jest automatycznie zwijany.

Gdy urządzenie zatrzymujące wąż jest włączone 7A: Ostrożnie wyciągnij wąż; może być słyszalne kliknięcie lub odgłos zatrzaśnięcia. Gdy odgłos kliknięcia lub zatrzaśnięcia przestanie być słyszalny, blokada jest wyłączona i można ponownie zwinąć wąż.

Podczas zwijania nigdy nie puszczaj węża. Istnieje niebezpieczeństwo obrażeń!

Dyrektywy europejskie:

- EN 61242
- EN 60335-1
- 2014/35/UE
- 2006/42/UE
- 2011/65/UE