

Kod produktu: 10X3-4GUMA



## Guma do siłownika mieszkowego serii Dunlop 10'x3-4 wzmocniona 10x3-4GUMA

**295,14 zł**

**pneumatico**

### Guma do siłownika mieszkowego serii Dunlop 10'x3-4 wzmocniona 10x3-4GUMA

Guma do siłownika mieszkowego serii Dunlop 10'x3-4 wzmocniona to wyjątkowo trwały i wytrzymały element uszczelniający, zaprojektowany z myślą o najbardziej wymagających aplikacjach przemysłowych. Dzięki specjalnemu wzmocnieniu, guma ta charakteryzuje się zwiększoną odpornością na uszkodzenia mechaniczne oraz długotrwałe obciążenia, co czyni ją idealnym rozwiązaniem w trudnych warunkach pracy.

#### Dane techniczne:

- **Szerokość [A]:** 25 cm
- **Wysokość [B]:** 19 cm
- **Średnica wewnętrzna [C]:** 12 cm

#### Cechy charakterystyczne:

- **Wzmocniona konstrukcja:** Wersja wzmocniona zapewnia dodatkową wytrzymałość na pęknięcia, rozdarcia oraz ścieranie. Jest to kluczowa cecha w aplikacjach, gdzie siłowniki narażone są na intensywne użytkowanie i duże obciążenia.
- **Odporność na czynniki atmosferyczne:** Guma zachowuje swoje właściwości nawet w skrajnych warunkach atmosferycznych, dzięki czemu może być stosowana zarówno w środowisku zewnętrznym, jak i wewnętrznym.
- **Zwiększona odporność na zanieczyszczenia:** Specjalna mieszanka gumy zapewnia doskonałą ochronę przed wnikaniem pyłów, smarów i innych zanieczyszczeń, co gwarantuje długotrwałą niezawodność działania siłownika.
- **Doskonała elastyczność:** Mimo wzmocnienia, guma Dunlop 10'x3-4 pozostaje elastyczna, co pozwala na płynne działanie siłownika, nawet przy dużych skokach ruchu.

**Zastosowanie:** Guma do siłownika mieszkowego Dunlop 10'x3-4 wzmocniona jest idealnym wyborem do aplikacji, które wymagają maksymalnej trwałości i niezawodności. Wzmocniona konstrukcja czyni ją idealną do użytku w przemyśle ciężkim, motoryzacyjnym, systemach transportu oraz wszędzie tam, gdzie siłowniki narażone są na ciężkie obciążenia mechaniczne oraz trudne warunki środowiskowe.

Produkt ten zapewnia wyjątkowo długą żywotność i minimalizuje potrzebę konserwacji, co przekłada się na oszczędności operacyjne i zwiększoną wydajność systemów pneumatycznych i hydraulicznych.

#### **Kompatybilna z siłownikiem mieszkowym Dunlop 10'x3 o wymiarach:**

- **Szerokość:** 254 mm
- **Wysokość:** 241,6 mm
- **Średnica wewnętrzna:** 125,5 mm