



Kod produktu: ZB60-1-1E-08

**Zbiornik ciśnieniowy do natrysku 60L bez mieszadła Pneumatico Tank ZB60-1-1E-08 + pistolet lakierniczy EXPERT HP 0,8 mm + wąż**

**4 866,80 zł**

~~4 165,00 zł~~

**Zbiornik ciśnieniowy do natrysku/malowania 60L bez mieszadła Pneumatico Tank ZB60-1-1E-08 + pistolet lakierniczy EXPERT HP 0,8 mm + wąż**

Model zbiornika bez mieszadła **ZB60-1-1E-08** jest ulepszony o wskazówki naszych dotychczasowych klientów. Zbiornik został wyposażony w nierdzewny wymienny wkład ułatwiający utrzymanie czystości w zbiorniku. Rurka materiałowa wykonana ze stali nierdzewnej a zasysak z aluminium co wpływa znacząco na wydłużenie żywotności powyższych elementów. Zbiornik **ZB60-1-1E-08** jest jedynym zbiornikiem ciśnieniowym na rynku polskim w takiej konfiguracji wykonania materiałowego. W zestawie znajdują państwo komplet węży do podłączenia powietrza i materiału długość 5mb.

**Dane techniczne:**

- pojemność zbiornika 60 litrów

- pobór powietrza 150-250 l/min
  - ciśnienie robocze 2-3 bary
  - ciśnienie robocze max. 3,5 bar
  - **wkład wewnętrzny ze stali nierdzewnej**
  - **rurka zasysaka ze stali nierdzewnej**
  - kółka w podstawie zapewniające mobilność
  - pojedyncze wyjście materiałowe 3/8"
  - przyłącze powietrzne 1/4" + szybkozłącze męskie typ 26
- 
- wąż materiałowy + wąż powietrzny z okuciami - 5m

Duża pojemność zbiornika pozwala na malowanie dużych obiektów. Niewątpliwą zaletą jest to, że użytkownik pracuje tylko z lekkim pistoletem nie obciążonym zbiornikiem farby. Materiał natryskowy jest przy użyciu zbiorników ciśnieniowych transportowany do pistoletu pod stałym i równym ciśnieniem oraz (w razie potrzeby) na bieżąco mieszany.

### **Możliwość rozpylania - nanoszenia płynu do dezynfekcji.**

**W naszej ofercie znajdują się także zbiorniki o pojemnościach 10, 20, 40 i 60 litrów w różnych opcjach wyposażeniowych i materiałowych.**

Zbiornik ciśnieniowy do natrysku doskonale sprawdza się zarówno do aplikacji różnorodnych powłok, jak i do precyzyjnego malowania, gwarantując równomierne rozprowadzenie farby i doskonałe wykończenie powierzchni.

### **Pistolet lakierniczy EXPERT HP dolnozasilany - 0,8 mm**

Profesjonalny pistolet wysokociśnieniowy wykonany z wysokiej jakości materiałów, umożliwiający pracę z materiałami na bazie wody. Pistolet idealnie współpracuje ze zbiornikiem ciśnieniowym lub pompą malarską.

### Dane techniczne:

- rozmiar dyszy: 0,8 mm
- ciśnienie na wejściu: 2,0 – 3,0 bar
- zużycie powietrza: 250–310 l/min.
- odległość od lakierowanego obiektu: 18–23 cm

Dostępne inne rozmiary dysz: 1,1; 1,4; 1,8; 2,0; 2,5 mm

**Komplet węży z końcówkami do podłączenia powietrza i materiału – długość 5 m ( pomarańczowy: 6 x 10 mm i przezroczysty: 8 x 10 mm)**

**Poniżej znajduje się tabela przedstawiająca najczęstsze problemy, z którymi borykają się użytkownicy zbiorników:**

### **PROBLEM PRZYCZYNA ROZWIĄZANIE**

Niesprawny wskaźnik ciśnieniomierza, który nie reaguje na zmiany ciśnienia.

Uszkodzony wskaźnik. Wymienić ciśnieniomierz. Zbyt szybkie osadzanie się materiału (w zbiornikach wyposażonych w mieszadło). Zbyt wolne działanie mieszadła. Zwiększyć prędkość mieszania. Wyciekanie materiału lub powietrza spod uszczelki. Uszkodzona uszczelka lub niedokładnie dokręcone pokręta. Wymienić uszczelkę lub dokręcić pokręta zgodnie z instrukcją. Ucieczka powietrza przez zamknięty zawór. Wadliwy o-ring. Wymienić o-ring. Niekontrolowany wypływ materiału ze zbiornika. Zatkana rurka materiałowa lub filtr. Sprawdzić i przeczyścić filtr lub rurkę materiałową.