



Kod produktu: JAS-1022-6HE(2.5)



Szlifierka pneumatyczna orbitalna 12000 obr./min Jonnesway JAS-1022-6HE(2.5)

679,15 zł

~~799,00 zł~~

pneumatico®

SZLIFIERKA PNEUMATYCZNA ORBITALNA 150 MM BEZ ODSYSU JAS-1022-6HE (WERSJA 2.5 MM) JONNESWAY

Ta profesjonalna **szlifierka orbitalna** o średnicy tarczy **150 mm** to specjalistyczna wersja narzędzia o mniejszym skoku, zaprojektowana z myślą o najbardziej precyzyjnych pracach wykończeniowych. Urządzenie oferuje prędkość obrotową **12 000 obr./min** oraz **oscylację 2,5 mm**, co pozwala na uzyskanie idealnie gładkiej powierzchni i minimalizuje ryzyko powstawania śladów po szlifowaniu. Dzięki zastosowaniu lekkiej **obudowy kompozytowej**, narzędzie charakteryzuje się wyjątkowo niską wagą (zaledwie **0,84 kg**) oraz minimalnym poziomem generowanych wibracji, co przekłada się na doskonały komfort operatora podczas długotrwałych zadań lakierniczych i stolarskich.

Dane techniczne:

- Średnica tarczy: 150 mm
- Mocowanie tarczy: Rzep

- Prędkość bez obciążenia: 12 000 obr./min
- Oscylacja: 2.5 mm
- Tryb pracy: Bez odsysu
- Ciśnienie robocze: 6.2 bar
- Przyłącze powietrza: 1/4" GW
- Przewód zasilający: 10 mm
- Średnie zużycie powietrza: 170 l/min
- Waga: 0.84 kg

Zastosowanie:

Szlifierka znajduje szerokie zastosowanie w **serwisach lakierniczych, stolarniach oraz zakładach przemysłowych**. Wersja z oscylacją 2,5 mm jest dedykowana do **najdokładniejszego szlifowania końcowego**, wyrównywania delikatnych nierówności oraz przygotowania powierzchni pod lakiery o wysokim połysku wszędzie tam, gdzie wymagana jest najwyższa precyzja i jakość wykończenia.

Zalety:

- **Precyzyjna oscylacja 2,5 mm** – zapewnia najwyższą gładkość obrabianej powierzchni, idealną do końcowych etapów przygotowania materiału.
- **Niska masa i kompaktowość** – waga zaledwie 0,84 kg znacząco redukuje zmęczenie dłoni i nadgarstka podczas pracy.
- **Ergonomiczny uchwyt** – pokrycie miękkim materiałem oraz optymalne wyważenie ułatwiają pewne i precyzyjne prowadzenie narzędzia.
- **Kompozytowa konstrukcja** – wykonanie z nowoczesnych materiałów zapewnia odporność na uszkodzenia mechaniczne przy zachowaniu lekkości.
- **Obrotowy wylot powietrza** – umożliwia swobodne skierowanie strumienia powietrza z dala od operatora, co podnosi higienę pracy.