

Kod produktu: RQEEM2115FG04MSN



## Zawór RQE typ EM21 G1/2" DN15 2/2 NO mosiądz NBR RQS RQEEM2115FG04MSN bez cewki

**140,36 zł**

~~187,15 zł~~

**pneumatico**

### Zawór RQE typ EM21 G1/2" DN15 2/2 NO mosiądz NBR RQS RQEEM2115FG04MSN bez cewki

Zawory procesowe **RQE** serii **EM** to zawory elektromagnetyczne z membraną serwo wspomaganą, które do działania wykorzystują różnicę ciśnień medium. Dzięki temu oferują wysoką przepustowość przy minimalnym zużyciu energii. Idealne do zastosowań, gdzie precyzja i szybkość reakcji to podstawa: laboratoria, przemysł spożywczy, chemiczny, farmaceutyczny, HVAC, czy automatyka przemysłowa.

#### Dane techniczne:

- gwint: 1/2"
- średnica: 15 mm
- wykonanie: mosiądz
- uszczelnienie: NBR
- minimalne ciśnienie różnicowe: 0,1 bar

- maksymalne ciśnienie różnicowe (DC): 8 bar
- maksymalne ciśnienie różnicowe (AC): 8 bar
- przepływ Kv: 3,9 m<sup>3</sup>/h
- funkcja: 2/2, normalnie otwarty
- temperatura pracy: -10°C do +80°C
- media: powietrze, woda, olej i inne
- max. lepkość cieczy: 21 mm<sup>2</sup>/s

#### Wymiary (oznaczenie na rysunku w galerii):

- **L:** 77 mm
- **H:** 88,3 mm
- **A:** 50 mm
- **B:** 26 mm
- **D:** 16 mm

#### Materiał wykonania korpusu:

- korpus: mosiądz
- uszczelnienie: NBR
- tulejka tłoka: 304
- tłok: 430F
- stoper: 430F
- sprężyny: 304
- pierścień: miedź
- membrana: NBR

**UWAGA:** CENA NIE OBEJMUJE CEWKI

**Kod cewki:** CS31H\*

\* napięcie cewki: **B** – 24V AC , **D** – 110V AC , **E** – 230V AC , **O** – 12V DC, **1** – 24V DC

**Kod wtyczki:** D1 (**RQED1; RQEDL1AC; RQEDL1DC**)

#### Zastosowanie:

- systemy dozujące i napełniające
- linie produkcyjne w przemyśle spożywczym
- systemy chłodzenia i grzania
- sterowanie powietrzem w instalacjach HVAC
- układy smarowania, uzdatniania wody, automatyka laboratoryjna

#### Dlaczego warto postawić na elektrozawory RQS serii RQE?

- **100% kontroli nad przepływem** – błyskawiczne otwieranie i zamykanie zaworu bez opóźnień;
- **Wytrzymała konstrukcja** – korpus ze stali nierdzewnej, mosiądzu lub tworzyw sztucznych, odporny na korozję i agresywne media;
- **Bezpośrednie działanie** – brak potrzeby minimalnego ciśnienia, zawory działają nawet przy zerowym przepływie;
- **Szeroka kompatybilność mediów** – od wody, przez powietrze, po oleje i substancje chemiczne;
- **Kompaktowe wymiary** – idealne do ciasnych przestrzeni montażowych;
- **Niskie zużycie energii** – zoptymalizowane cewki redukują koszty eksploatacji.

Produkty RQS to nie tylko niezawodność, ale też intuicyjny montaż i długa żywotność. Każdy elektrozawór przechodzi rygorystyczne testy jakości, co czyni je idealnym wyborem do najbardziej wymagających środowisk.