

Kod produktu: RQEEM2140FG12MSN



**Zawór RQE typ EM21 G1  
1/2" DN40 2/2 NO mosiądz  
NBR RQS  
RQEEM2140FG12MSN bez  
cewki**

**514,87 zł**

~~686,50 zł~~

**pneumatico**

**Zawór RQE typ EM21 G1 1/2" DN40 2/2 NO mosiądz NBR RQS RQEEM2140FG12MSN bez cewki**

Zawory procesowe **RQE** serii **EM** to zawory elektromagnetyczne z membraną serwo wspomaganą, które do działania wykorzystują różnicę ciśnień medium. Dzięki temu oferują wysoką przepustowość przy minimalnym zużyciu energii. Idealne do zastosowań, gdzie precyzja i szybkość reakcji to podstawa: laboratoria, przemysł spożywczy, chemiczny, farmaceutyczny, HVAC, czy automatyka przemysłowa.

**Dane techniczne:**

- gwint: 1 1/2"
- średnica: 40 mm
- wykonanie: mosiądz
- uszczelnienie: NBR
- minimalne ciśnienie różnicowe: 0,1 bar

- maksymalne ciśnienie różnicowe (DC): 8 bar
- maksymalne ciśnienie różnicowe (AC): 8 bar
- przepływ Kv: - m<sup>3</sup>/h
- funkcja: 2/2, normalnie otwarty
- temperatura pracy: -10°C do +80°C
- media: powietrze, woda, olej i inne
- max. lepkość cieczy: 21 mm<sup>2</sup>/s

#### Wymiary (oznaczenie na rysunku w galerii):

- **L:** - mm
- **H:** - mm
- **A:** - mm
- **B:** - mm
- **D:** - mm

#### Materiał wykonania korpusu:

- korpus: mosiądz
- uszczelnienie: NBR
- tulejka tłoka: 304
- tłok: 430F
- stoper: 430F
- sprężyny: 304
- pierścień: miedź
- membrana: NBR

**UWAGA:** CENA NIE OBEJMUJE CEWKI

**Kod cewki:** CS31H\*

\* napięcie cewki: **B** – 24V AC , **D** – 110V AC , **E** – 230V AC , **O** – 12V DC, **1** – 24V DC

**Kod wtyczki:** D1 (**RQED1; RQEDL1AC; RQEDL1DC**)

#### Zastosowanie:

- systemy dozujące i napełniające
- linie produkcyjne w przemyśle spożywczym
- systemy chłodzenia i grzania
- sterowanie powietrzem w instalacjach HVAC
- układy smarowania, uzdatniania wody, automatyka laboratoryjna

#### Dlaczego warto postawić na elektrozawory RQS serii RQE?

- **100% kontroli nad przepływem** – błyskawiczne otwieranie i zamykanie zaworu bez opóźnień;
- **Wytrzymała konstrukcja** – korpus ze stali nierdzewnej, mosiądzu lub tworzyw sztucznych, odporny na korozję i agresywne media;
- **Bezpośrednie działanie** – brak potrzeby minimalnego ciśnienia, zawory działają nawet przy zerowym przepływie;
- **Szeroka kompatybilność mediów** – od wody, przez powietrze, po oleje i substancje chemiczne;
- **Kompaktowe wymiary** – idealne do ciasnych przestrzeni montażowych;
- **Niskie zużycie energii** – zoptymalizowane cewki redukują koszty eksploatacji.

Produkty RQS to nie tylko niezawodność, ale też intuicyjny montaż i długa żywotność. Każdy elektrozawór przechodzi rygorystyczne testy jakości, co czyni je idealnym wyborem do najbardziej wymagających środowisk.