

Kod produktu: RQEEL2140FG12MSV



pneumatico

Zawór membranowy RQE typ EL21 G1 1/2" DN40 2/2 NO mosiądz VITON RQS RQEEL2140FG12MSV bez cewki

413,08 zł

550,78 zł

Zawór membranowy RQE typ EL21 G1 1/2" DN40 2/2 NO mosiądz VITON RQS RQEEL2140FG12MSV bez cewki

Zawory procesowe **RQE** serii **EL** to zawory elektromagnetyczne z podwieszoną membraną, które zapewniają precyzyjne sterowanie przepływem przy minimalnym zużyciu energii. Dzięki konstrukcji z podwieszeniem membrany zawory te łączą dużą wydajność z cichą i niezawodną pracą. Znajdują zastosowanie w instalacjach wodnych, systemach HVAC, automatyce przemysłowej oraz procesach technologicznych w przemyśle chemicznym i spożywczym.

Dane techniczne:

- gwint: 1 1/2"
- średnica: 40 mm
- wykonanie: mosiądz

- uszczelnienie: VITON
- minimalne ciśnienie różnicowe: 0 bar
- maksymalne ciśnienie różnicowe (DC): 8 bar
- maksymalne ciśnienie różnicowe (AC): 8 bar
- przepływ Kv: 24,9 m³/h
- funkcja: 2/2, normalnie otwarty
- temperatura pracy: -20°C do +120°C
- media: powietrze, woda, olej i inne
- max. lepkość cieczy: 21 mm²/s

Wymiary (oznaczenie na rysunku w galerii):

- **L:** 110 mm
- **A:** 86 mm
- **B:** 152 mm
- **D:** 27,5 mm

Materiał wykonania korpusu:

- korpus: mosiądz
- uszczelnienie: VITON
- tulejka tłoka: 304
- tłok: 430F
- stoper: 430F
- sprężyny: 304
- pierścień: miedź
- membrana: VITON

UWAGA: CENA NIE OBEJMUJE CEWKI

Kod cewki: CS72H*

* napięcie cewki: **B** - 24V AC , **D** - 110V AC , **E** - 230V AC , **O** - 12V DC, **1** - 24V DC

Kod wtyczki: D2 (**RQED2, RQEDL2AC, RQEDL2DC**)

Zastosowanie:

- systemy dozujące i napełniające
- linie produkcyjne w przemyśle spożywczym
- systemy chłodzenia i grzania
- sterowanie powietrzem w instalacjach HVAC
- układy smarowania, uzdatniania wody, automatyka laboratoryjna

Dlaczego warto postawić na elektrozawory RQS serii RQE?

- **100% kontroli nad przepływem** – błyskawiczne otwieranie i zamykanie zaworu bez opóźnień;
- **Wytrzymała konstrukcja** – korpus ze stali nierdzewnej, mosiądzu lub tworzyw sztucznych, odporny na korozję i agresywne media;
- **Bezpośrednie działanie** – brak potrzeby minimalnego ciśnienia, zawory działają nawet przy zerowym przepływie;
- **Szeroka kompatybilność mediów** – od wody, przez powietrze, po oleje i substancje chemiczne;
- **Kompaktowe wymiary** – idealne do ciasnych przestrzeni montażowych;

- **Niskie zużycie energii** – zoptymalizowane cewki redukują koszty eksploatacji.

Produkty RQS to nie tylko niezawodność, ale też intuicyjny montaż i długa żywotność. Każdy elektrozawór przechodzi rygorystyczne testy jakości, co czyni je idealnym wyborem do najbardziej wymagających środowisk.