



Kod produktu: SC75EUM-7

SC75EUM-7 Amortyzator przemysłowy ACE samonastawny skok 10mm ME (max) 800 kg

791,72 zł



pneumatico®

SC75EUM-7 Amortyzator przemysłowy ACE samonastawny skok 10mm ME (max) 800 kg

Seria SC75EUM firmy ACE to wysokiej klasy **nienastawne amortyzatory przemysłowe**, przeznaczone do tłumienia energii w aplikacjach o średnich i dużych obciążeniach. Dzięki zastosowaniu **innowacyjnej technologii zwijanej membrany**, amortyzatory te cechują się hermetyczną szczelnością, wydłużoną żywotnością (nawet do 25 milionów cykli) oraz niezawodnym działaniem w intensywnych cyklach pracy.

Dane techniczne:

- skok: 10 mm
- gwint: M 12 x 1
- maks. pochłanianie energii W3: 16 Nm/skok
- maks. pochłanianie energii W4: 30000 Nm/h
- masa efektywna (me min.): 75 kg

- masa efektywna (me maks.): 800 kg
- min. siła zwrotna: 6 N
- maks. siła zwrotna: 19 N
- czas powrotu tłoczyska: 0,3 s
- maks. odchylenie od osi*: 2°
- zakres prędkości uderzenia: od 0.1 m/s do 5,7 m/s
- waga: 0,047 kg
- temperatura pracy: 0 °C do 66 °C
- materiał:
 - korpus: stal azotowana hartowana
 - akcesoria: stal oksydowana lub azotowana
 - tłoczysko: stal nierdzewna hartowana
- zabudowa: dowolna; do precyzyjnej nastawy tłumienia końcowego można zastosować tuleję zderzaka (AH)
- montaż: w dowolnej pozycji

* Przy większych odchyleniach od osi należy zastosować adapter (BV).

Na zapytanie: Dostępne w wersji niklowanej, odpornej na wodę morską (weartec) i innych wykonaniach specjalnych.

Nawet o 200 % wyższe pochłanianie energii dzięki specjalnemu tłokowi!

Zastosowanie:

Amortyzator **SC75EUM** idealnie sprawdzi się w:

- Szybkich siłownikach pneumatycznych (do 7 bar)
- Aplikacjach automatyki przemysłowej i robotyki
- Manipulatorach i systemach pick & place
- Maszynach montażowych i pakujących

- Precyzyjnych systemach zatrzymujących z dużą częstotliwością cykli
- Urządzeniach wymagających tłumienia przy niewielkiej sile powrotnej

Zalety:

- **Hermetyczna membrana zwijana** – minimalizuje zużycie i zapewnia długą żywotność
- **Brak potrzeby konserwacji** – element gotowy do zabudowy
- **Niska siła zwrotna** – mniejsze obciążenie konstrukcji
- **Obudowa z hartowanej, azotowanej stali**

Porównanie wariantów w serii SC75EUM:

Model	Masa efektywna [kg]	Energia W3 [Nm/skok]	Skok [mm]	Czas powrotu [s]	Siła zwrotna [N]
SC75EUM-5	1 - 8	16			

10

0,3 6 - 19	SC75EUM-6	7 - 78	16		
------------	-----------	--------	----	--	--

10

0,3 6 - 19	SC75EUM-7	75 - 800	16		
------------	-----------	----------	----	--	--

10

0,3 6 - 19					
------------	--	--	--	--	--

Małe amortyzatory ACE to bezobsługowe, gotowe do zabudowy hydrauliczne elementy. Seria SC2 charakteryzuje się niemal trzykrotnie wyższym pochłanianiem energii w porównaniu

do standardowej serii SC przy zachowaniu tych samych wymiarów zewnętrznych. Wszystkie tłumiki wyposażone są w zintegrowany zderzak. Dzięki dynamicznemu uszczelnieniu membranowemu amortyzatory do rozmiaru SC2190 mogą być bezpośrednio stosowane jako tłumienie końcowe w siłownikach pneumatycznych (do 7 bar). Przy zastosowaniu nasadki z trzpieniem możliwy kąt uderzenia do 25°. Szeroki zakres modeli i nachodzące na siebie obszary pracy umożliwiają tłumienie mas efektywnych od 1 kg do 6350 kg.

ACE to niemiecka marka z ponad 50-letnim doświadczeniem, specjalizująca się w innowacyjnych rozwiązaniach z zakresu kontroli energii. Od chwili powstania firma koncentruje się na precyzyjnych technologiach tłumienia i kontroli ruchu, dostarczając amortyzatory przemysłowe, sprężyny gazowe i inne komponenty dla automatyki i inżynierii mechanicznej. Dzięki globalnej obecności i ścisłej współpracy z klientami ACE wspiera rozwój nowoczesnych maszyn i systemów na całym świecie.