

Kod produktu: VS4C



**pneumatico**

## Silnik pneumatyczny GLOBE AIRMOTORS VS4C (A15004500)

**2 893,06 zł**

### Silnik pneumatyczny GLOBE AIRMOTORS VS4C (A15004500)

**Silnik pneumatyczny GLOBE V4** to jeden z najpopularniejszych silników łopatkowych tej serii. Silniki pneumatyczne GLOBE to wysokiej jakości jednostki napędowe, zaprojektowane do pracy w najtrudniejszych warunkach przemysłowych. Dzięki prostej, wytrzymałej konstrukcji i zasilaniu sprężonym powietrzem, oferują niezawodność, bezpieczeństwo oraz minimalne wymagania serwisowe. Są bezpieczne, samoczynnie się chłodzą. Sprawdzają się wszędzie tam, gdzie tradycyjne silniki elektryczne czy hydrauliczne mogłyby zawieść – także w środowiskach zagrożonych wybuchem (co potwierdzają certyfikaty ATEX dostępne w wielu modelach) i/lub w innych ekstremalnych warunkach, takich jak wilgotność i wysokie temperatury. Moc i prędkość można łatwo regulować za pomocą ciśnienia i przepływu powietrza. Dostępne również w wersji ze stali nierdzewnej.

**Dane techniczne:**

- moc silnika: 2,1 kW / 2.8 HP
- maks. moment obrotowy: 5,02 Nm / 3.7 ft.lbs
- maks. prędkość: 4000 obr./min.
- maks. ciśnienie: 7 bar
- maksymalne zużycie powietrza: 3114 l/min.
- waga: 4,50 kg
- obrót: odwracalny
- moment obrotowy zatrzymania: 6,98 Nm / 5.15 ft.lbs
- minimalny moment rozruchowy: 4,88 Nm / 3,6 ft.lbs
- montaż: kołnierzowy
- rozmiar i typ portu: 1/2" BSP
- łopatki: 4
- temperatura pracy: -20°C to +60°C (-4°F to +140°F)

Silnik jest odpowiednikiem modelu: **4AM-ARV-119** marki GAST.

### Zastosowanie silników pneumatycznych:

- mieszanie środków chemicznych
- mieszanie w przemyśle sanitarnym
- napęd pomp
- przetwórstwo materiałowe
- szpule, bębny, walcarki
- inne zastosowania przemysłowe

### Silniki GLOBE posiadają certyfikaty ATEX:

- II 2G Ex h IIC T4 Gb

- II 2D Ex h IIIC T135°C Db
- $-20^{\circ} \leq T_a \leq +60^{\circ}C$

### **GLOBE Airmotors – ponad 35 lat mistrzowskiej technologii napędów pneumatycznych**

Marka GLOBE Airmotors od 1986 r. dostarcza silniki pneumatyczne, gasboostery i systemy testowe najwyższej jakości. Dzięki produkcji prowadzonej w własnym zakresie firma zapewnia elastyczność, szybkie dostawy oraz możliwość indywidualnych rozwiązań dopasowanych do specyfikacji klienta. Produkty GLOBE dostępne są w szerokim zakresie mocy (0,1–23 kW) i posiadają certyfikaty ATEX – idealne do pracy w trudnych i niebezpiecznych warunkach. ISO 9001 to potwierdzenie wysokich standardów jakości. Wybierając GLOBE, stawiasz na sprawdzone, bezpieczne i zaawansowane technologicznie rozwiązania napędowe.