Kod produktu: VS8C



Silnik pneumatyczny GLOBE AIRMOTORS VS8C (A15008500)

5 860,46 zł

Silnik pneumatyczny GLOBE AIRMOTORS VS8C (A15008500)

Silnik pneumatyczny GLOBE V8 to jeden z najpopularniejszych silników łopatkowych tej serii. Silniki pneumatyczne GLOBE to wysokiej jakości jednostki napędowe, zaprojektowane do pracy w najtrudniejszych warunkach przemysłowych. Dzięki prostej, wytrzymałej konstrukcji i zasilaniu sprężonym powietrzem, oferują niezawodność, bezpieczeństwo oraz minimalne wymagania serwisowe. Są bezpieczne, samoczynnie się chłodzą. Sprawdzają się wszędzie tam, gdzie tradycyjne silniki elektryczne czy hydrauliczne mogłyby zawieść - także w środowiskach zagrożonych wybuchem (co potwierdzają certyfikaty ATEX dostępne w wielu modelach) i/lub w innych ekstremalnych warunkach, takich jak wilgotność i wysokie temperatury. Moc i prędkość można łatwo regulować za pomocą ciśnienia i przepływu powietrza. Dostępne również w wersji ze stali nierdzewnej.

Dane techniczne:

- moc silnika: 5,63 kW / 7,55 HP

- maks. moment obrotowy: 18,44 Nm / 13.6 ft lbs
- maks. prędkość: 3000 obr./min.
- maks. ciśnienie: 7 bar
- maksymalne zużycie powietrza: 7200 l/min.
- waga: 11,10 kg
- obrót: odwracalny
- moment obrotowy zatrzymania: 23,05 Nm / 17 ft lbs
- minimalny moment rozruchowy: 17,09 Nm / 12.6 ft lbs
- montaż: kołnierzowy
- rozmiar i typ portu: 1" BSP
- łopatki: 4
- temperatura pracy: -20°C to +60°C (-4°F to +140°F)

Silnik jest odpowiednikiem modelu: **8AM-ARV-70** marki GAST.

Zastosowanie silników pneumatycznych:

- mieszanie środków chemicznych
- mieszanie w przemyśle sanitarnym
- napęd pomp
- przetwórstwo materiałowe
- szpule, bębny, walcarki
- inne zastosowania przemysłowe

Silniki GLOBE posiadają certyfikaty ATEX:

- II 2G Ex h IIC T4 Gb
- II 2D Ex h IIIC T135°C Db
- -20° ≤ Ta ≤ + 60°C

GLOBE Airmotors – ponad 35 lat mistrzowskiej technologii napędów pneumatycznych

Marka GLOBE Airmotors od 1986 r. dostarcza silniki pneumatyczne, gasboostery i systemy testowe najwyższej jakości. Dzięki produkcji prowadzonej w własnym zakresie firma zapewnia elastyczność, szybkie dostawy oraz możliwość indywidualnych rozwiązań dopasowanych do specyfikacji klienta. Produkty GLOBE dostępne są w szerokim zakresie mocy (0,1–23 kW) i posiadają certyfikaty ATEX – idealne do pracy w trudnych i niebezpiecznych warunkach. ISO 9001 to potwierdzenie wysokich standardów jakości. Wybierając GLOBE, stawiasz na sprawdzone, bezpieczne i zaawansowane technologicznie rozwiązania napędowe.