

Kod produktu: 225SFAK10SXN



Złącze męskie z gw. zew. typ 225SF AK10 1/8" RQS 225SFAK10SXN

14,90 zł

pneumatico

Wtyczka Niskociśnieniowa Rectus Typ 225SF AK10 SXN Niezawodny Element Systemu.
Kompatybilność i Wysoka Wydajność Przepływu.

Wtyczka niskociśnieniowa **Serii 225SF** to kluczowy element połączeń pneumatycznych, w pełni kompatybilny ze standardem **EURO 7,8** (DN 7.8 = 48 mm \square). Model **225SF AK10 SXN** z **gwintem zewnętrznym R 1/8** zapewnia szybkie i bezpieczne podłączenie do wszystkich gniazd Serii 225KA i 225KE.

Wykonana z **mosiądzu niklowanego**, wtyczka gwarantuje **wysoką odporność** na korozję i zużycie mechaniczne. Jej konstrukcja jest zoptymalizowana pod kątem **minimalnego oporu przepływu**, co pozwala na pełne wykorzystanie potencjału systemów sprężonego powietrza wymagających ponadprzeciętnej wydajności.

Dane Techniczne **Parametr Wartość Jednostka Wielkość przepływu (systemu)** 2000 l/min
Ciśnienie robocze (max) PN=35 bar **Temperatura robocza** -20 do +100 °C (NBR) **Hex (klucz)** 14 mm
Materiał Wykonania

- **Korpus wtyczki:** Mosiądz niklowany (Nickel-plated Brass).

Kluczowe Zalety i Korzyści

- **Wysoka Kompatybilność:** W pełni zgodna z profilem **EURO 7,8** i kompatybilna ze wszystkimi gniazdami **Rectus 225 (KA/KE)** oraz konkurencyjnymi standardami **Rectus 25, CEJN 320, JWL 520**.
- **Wytrzymałość na Korozję:** Wykonanie z mosiądzu niklowanego zapewnia **doskonałą odporność na rdzewienie** i długą żywotność, nawet w wilgotnym środowisku.
- **Pełna Wydajność Systemu:** Konstrukcja wtyczki minimalizuje opory, umożliwiając **przepływ powietrza do 2000 l/min** i gwarantując optymalną pracę podłączonych narzędzi.
- **Łatwość Montażu:** Gwint zewnętrzny **R 1/8** z gniazdem Hex ułatwia szybki i pewny montaż w narzędziach lub elementach systemu.
- **Maksymalne Ciśnienie Robocze:** Praca w warunkach do **PN=35 bar** (statyczne ciśnienie robocze).

Zastosowanie: Uniwersalne Połączenie Pneumatyczne

Wtyczka 225SF AK10 SXN to standardowe, niezawodne rozwiązanie w każdej instalacji pneumatycznej, idealne do:

- Podłączania **narzędzi pneumatycznych** (klucze, szlifierki, pistolety).
- Szybkiego i wielokrotnego łączenia **przewodów powietrznych** z gniazdami w stacjonarnych i mobilnych systemach.
- Systemów wymagających **standardowego przepływu** sprężonego powietrza i wysokiej niezawodności połączenia.

Zapewnij sobie trwałe i wydajne połączenie. Wybierz wtyczkę Rectus 225SF AK10 SXN – postaw na jakość i standard EURO.

Wszystkie dostępne gwinty zewnętrzne w tej serii: 1/8"; 1/4"; 3/8"; 1/2"

Rozmiar A SW L D L1 Wykonanie Oznaczenie

R 1/8 13 33 12 9 Standardowe 225SF AK10 SXN R 1/4 14 35 12 11 Standardowe 225SF AK13 SXN R
3/8 17 37 12 12 Standardowe 225SF AK17 SXN R 1/2 22 40 12 15 Standardowe 225SF AK21 SXN