

Kod produktu: ZB20SS-1E-20

Dysza 2.0



Zbiornik ciśnieniowy do malowania nierdzewny 20L bez mieszadła
Agregat malarski ZB20SS
Pneumatico Tank / Węże
/ Pistolet EXPERT HP dysza 2,0 mm

6 384,57 zł

pneumatico®

~~6 720,60 zł~~

Zbiornik ciśnieniowy do malowania nierdzewny 20L bez mieszadła Agregat malarski
ZB20SS-2,0 Pneumatico Tank

Zbiornik natryskowy bez mieszadła **Pneumatico ZB20SS**, wykonany ze stali nierdzewnej – co ułatwia utrzymanie czystości oraz zwiększa trwałość urządzenia. Rurka materiałowa i zasysak wykonane są ze stali nierdzewnej, co znacząco wydłuża żywotność tych elementów. Zbiornik Pneumatico znajduje szerokie zastosowanie w przemyśle samochodowym, budowlanym, stolarskim, metalowym, maszynowym oraz w zakładach tapicerskich do nakładania kleju. **W zestawie znajdują państwo komplet węży do podłączenia powietrza i materiału długość 5mb.**

Dane techniczne:

- Pojemność zbiornika 20 litrów
- Pobór powietrza 150–250 l/min.
- Ciśnienie robocze max. 5,5 bar

- **Wszystkie elementy zbiornika wykonane ze stali nierdzewnej**
- Kółka w podstawie zapewniające mobilność
- Pojedyncze wyjście materiałowe 3/8"
- Przyłącze powietrzne 1/4" + szybkozłącze męskie typ 26
- Wąż materiałowy + wąż powietrzny z okuciami – 5m
- Pistolet dolnozasilany **EXPERT HP** z dyszą 2,0 mm

Pistolet lakierniczy EXPERT HP dolnozasilany 2,0 mm

Profesjonalny pistolet wysokociśnieniowy wykonany z wysokiej jakości materiałów umożliwiający pracę z materiałami na bazie wody. Pistolet idealnie współpracuje ze zbiornikiem ciśnieniowym lub pompą malarską.

Dane techniczne pistoletu:

- Rozmiar dyszy: 2,0 mm
- Ciśnienie na wejściu: 2,0 – 3,0 bar
- Zużycie powietrza: 250–310 l/min.
- Odległość od lakierowanego obiektu: 18–23 cm

Dostępne inne rozmiary dyszy: 1,1; 1,4; 1,8; 2,0; 2,5 mm

Komplet węży z końcówkami do podłączenia powietrza i materiału – długość 5 m (pomarańczowy: 6 x 10 mm i przezroczysty: 8 x 10 mm)

Cechy urządzenia:

- **Możliwość malowania w każdej pozycji:** Umożliwia pracę w dowolnym ustawieniu, co zwiększa wygodę użytkowania.
- **Zbiornik ze stali nierdzewnej:** Wykonany z trwałego i odpornego na korozję materiału,

co zapewnia długą żywotność urządzenia.

- **Malowanie gęstymi materiałami:** Pozwala na malowanie gęstymi materiałami bez potrzeby ich rozcieńczania, co oszczędza czas i zachowuje właściwości farb.
- **Zwiększona szybkość malowania:** Brak konieczności częstego uzupełniania zbiornika w pistolecie znacznie przyspiesza proces malowania.
- **Szybkie napełnianie zbiornika:** Prosty i szybki sposób napełniania zbiornika ułatwia pracę i minimalizuje przestoje.
- **Mobilność:** Zbiornik jest na kółkach, co pozwala na dużą swobodę w pracy.

Zbiorniki ciśnieniowe PNEUMATICO to rozwiązanie dla profesjonalistów, którzy oczekują najwyższej jakości, efektywności i bezpieczeństwa w pracy. Duża pojemność zbiornika pozwala na malowanie dużych obiektów, a użytkownik pracuje lekkim pistoletem natryskowym, ponieważ materiał natryskowy jest transportowany do pistoletu pod stałym i równym ciśnieniem.

W naszej ofercie znajdują się również zbiorniki o pojemnościach 10 L, 20 L, 40 L i 60 L w różnych opcjach wyposażeniowych i materiałowych.

Poniżej znajduje się tabela przedstawiająca najczęstsze problemy, z którymi mogą się borykać użytkownicy zbiorników ciśnieniowych:

PROBLEM PRZYCZYNA ROZWIĄZANIE Niesprawny wskaźnik ciśnieniomierza, który nie reaguje na zmiany ciśnienia. Uszkodzony wskaźnik. Wymienić ciśnieniomierz. Zbyt szybkie osadzanie się materiału (w zbiornikach wyposażonych w mieszadło). Zbyt wolne działanie mieszadła. Zwiększyć prędkość mieszania lub zastosować model bez mieszadła. Wyciekanie materiału lub powietrza spod uszczelki. Uszkodzona uszczelka lub niedokładnie dokręcone pokrętła. Wymienić uszczelkę lub dokręcić elementy zgodnie z instrukcją. Ucieczka powietrza przez zamknięty zawór. Wadliwy O-ring. Wymienić O-ring. Niekontrolowany wypływ materiału ze zbiornika. Zatkany filtr lub rurka materiałowa. Sprawdzić i przeczyszczyć filtr lub rurkę materiałową.