



Kod produktu: MX3-34-V01

Zawór odcinająco- odpowietrzający ręczny G3/4" 3/2 seria MX Camoszi MX3-34-V01

387,50 zł

~~503,25 zł~~

Zawór odcinająco-odpowietrzający ręczny G3/4" 3/2 seria MX Camozzi MX3-34-V01

Ręczne zawory odcinające zapewniają łatwy i szybki dostęp do zespołu FRL, umożliwiając bezpieczne odcinanie zasilania pneumatycznego. Po dezaktywacji zaworu system zostaje automatycznie odprężony, co zwiększa bezpieczeństwo podczas prac serwisowych i konserwacyjnych.

Seria MX została zaprojektowana jako uniwersalne rozwiązanie wielosektorowe, które pozwala na oszczędność czasu montażu, miejsca oraz kosztów instalacji.

Dane techniczne:

- Rozmiar: 3
- Średnica przyłącza (wejście-wyjście): G3/4"
- Nominalny przepływ wylotowy przy 6 barach i $p = 1$ bar: MX3: 9200 NI/min

- Ciśnienie robocze: zawór ręczny: -0,8 bar ÷ 10 bar
- Zawór 3/2-drogowy: V
- Wersja: 01 = zamykane sterowanie ręczne
- Waga: 0,9 kg
- Montaż: Pionowy w linii // Montaż na ścianie (za pomocą zacisków)
- Temperatura pracy: -5°C ÷ 50°C do 16 bar (przy punkcie rosy czynnika niższym niż 2°C przy min. temperaturze roboczej)
- Przepływ nominalny: patrz schematy przepływu w galerii produktu
- Medium: sprężone powietrze
- Kierunek przepływu: od lewej do prawej (standard)
- Konstrukcja: modułowa, kompaktowa, typu szpulowego
- Materiał wykonania: patrz grafika w galerii produktu
- Wymiary: poniżej (schemat z oznaczeniami w galerii)

Wersja

- **01** = zamykane sterowanie ręczne
- **16** = sterowanie elektropneumatyczne
- **17** = sterowanie serwo-pilotem
- **36** = sterowanie pneumatyczne

Model A B C F G I L M N O P Q R S SW T Waga [kg] MX2-3/8-V01 G3/8 G 1/2 70 26 34,5 68 9 8
152 13 51 31 88 63,5 27 37,5 0.5 MX2-1/2-V01 G 1/2 G 1/2 70 26 34,5 68 9 8 152 13 51 31 88 63,5 27
37,5 0.5 MX2-3/4-V01 G3/4 G 1/2 70 26 34,5 68 9 8 152 13 51 31 88 63,5 27 37,5 0.5 **MX3-3/4-V01**
G3/4 G3/4 89,5 32 48 76 8 14,5 205,5 37 66,5 40 102 94,5 34 44,5 0.9 MX3-1-V01 G1 G3/4 89,5
32 48 76 8 14,5 205,5 37 66,5 40 102 94,5 34 44,5 0.9

Cechy produktu

- standardowa blokada zabezpieczająca przed nieuprawnioną manipulacją (zawór ręczny),
- możliwość zastosowania jednej lub kilku kłódek w systemie Lockout (zawór ręczny),
- napięcie sterowania: 24 V / 110 V / 230 V,
- odpowietrzanie do atmosfery.

Seria MX to synonim **efektywności, niezawodności i prostoty montażu**, gwarantujący oszczędność **czasu, miejsca i kosztów eksploatacji** w każdym środowisku przemysłowym.