

Kod produktu: MX3-1-R004



Reduktor ciśnienia G1" seria MX 0,5-10 bar z manometrem Camozzi MX3-1-R004

441,38 zł

~~573,22 zł~~

pneumatico

Reduktor ciśnienia G1" seria MX 0,5-10 bar z manometrem Camozzi MX3-1-R004

Utrzymywanie **stałych wartości ciśnienia wtórnego** pozwala na optymalizację wydajności układu pneumatycznego oraz realne **oszczędności energii**. Zastosowany **system zabezpieczający przed nieuprawnioną regulacją (tamper-proof)** umożliwia bezpieczne ustawienie ciśnienia, także przy kompensacji ciśnienia pierwotnego.

Wszystkie **reduktory ciśnienia serii MX** są wyposażone w **zintegrowany system blokady** oraz **wbudowany manometr**, co pozwala na uzyskanie kompaktowej konstrukcji i łatwej kontroli parametrów pracy. **Reduktory MX** są również przystosowane do **montażu panelowego**, co zwiększa ich elastyczność zastosowania.

Dane techniczne:

- Rozmiar: 3

- Średnica przyłącza (wejście-wyście): G1"
- Typ regulatora (R) = regulator ciśnienia
- Ciśnienie robocze (0) = 0,5 ÷ 10 bar (standard)
- Typ wykonania (0) = odciążający (standard)
- Manometr (4) = z wbudowanym manometrem 0-12 i ciśnieniem roboczym 0,5 ÷ 10 bar (standard)
- Waga: 1 kg
- Manometr: wbudowany manometr (w standardzie)
- Montaż: pionowy szeregowy, montaż ścienny (za pomocą zacisków), montaż panelowy
- Temperatura pracy: 5°C ÷ 50°C do 16 bar (przy temperaturze rosy cieczy niższej niż 2°C przy min. temperaturze pracy) // -5°C ÷ 60°C do 10 bar (przy temperaturze rosy cieczy poniżej 2°C przy min. temperaturze pracy)
- Przepływ nominalny: patrz schematy przepływu w galerii produktu
- Medium: sprężone powietrze
- Kierunek przepływu: od lewej do prawej (standard)
- Materiał wykonania: patrz grafika w galerii produktu
- Wymiary: poniżej (schemat z oznaczeniami w galerii)

Model	A	B (bar)	C	D	F	G	H	I	M	N	P	Q	R	S	T	U	Waga [kg]	
MX2-3/8-R004	G3/8	0 ÷ 12	70	45														
M47x1,5	70	74,5	68	45	166	78	5	88	50,5	37,5	0 ÷ 13	0,6	MX2-1/2-R004	G1/2	0 ÷ 12	70	45	M47x1,5
	70	74,5	68	45	166	78	5	88	50,5	37,5	0 ÷ 13	0,6	MX2-3/4-R004	G3/4	0 ÷ 12	70	45	M47x1,5
	70	74,5	68	45	166	78	5	88	88	37,5	0 ÷ 13	0,6	MX3-3/4-R004	G3/4	0 ÷ 12	89,5	54	M57x1,5
	75	81	76	45	206	104	5	102	57,5	44,5	0 ÷ 20	1	MX3-1-R004	G1	0 ÷ 12	89,5	54	M57x1,5
	75	81	76	45	206	104	5	102	57,5	44,5	0 ÷ 20	1						

Cechy produktu:

- minimalne spadki ciśnienia,
- **pokrętło z możliwością blokady,**

- **system zabezpieczający przed manipulacją** (zamykany regulator),
- **zintegrowany zawór odpowietrzający** (funkcja relieving),
- możliwość montażu panelowego.

Seria MX została zaprojektowana jako **uniwersalne rozwiązanie wielosektorowe**, zapewniające **oszczędność czasu instalacji, miejsca oraz kosztów montażu**.