Kod produktu: MX3-1-R004



Reduktor ciśnienia G1" seria MX 0,5-10 bar z manometrem Camozzi MX3-1-R004

461,73 zł

~~599,65 zł~~

Reduktor ciśnienia G1" seria MX 0,5-10 bar z manometrem Camozzi MX3-1-R004

Utrzymywanie **stałych wartości ciśnienia wtórnego** pozwala na optymalizację wydajności układu pneumatycznego oraz realne **oszczędności energii**. Zastosowany **system zabezpieczający przed nieuprawnioną regulacją (tamper-proof)** umożliwia bezpieczne ustawienie ciśnienia, także przy kompensacji ciśnienia pierwotnego.

Wszystkie **reduktory ciśnienia serii MX** są wyposażone w **zintegrowany system blokady** oraz **wbudowany manometr,** co pozwala na uzyskanie kompaktowej konstrukcji i łatwej kontroli parametrów pracy. **Reduktory MX** są również przystosowane do **montażu panelowego**, co zwiększa ich elastyczność zastosowania.

Dane techniczne:

- Rozmiar: 3

- Średnica przyłącza (wejście-wyjście): G1"
- Typ regulatora (R) = regulator ciśnienia
- Ciśnienie robocze (0) = 0,5 ÷ 10 bar (standard)
- Typ wykonania (0) = odciążający (standard)
- Manometr (4) = z wbudowanym manometrem 0-12 i ciśnieniem roboczym 0,5 ÷ 10 bar (standard)
- Waga: 1 kg
- Manometr: wbudowany manometr (w standardzie)
- Montaż: pionowy szeregowy, montaż naścienny (za pomocą zacisków), montaż panelowy
- Temperatura pracy: 5°C ÷ 50°C do 16 bar (przy temperaturze rosy cieczy niższej niż 2°C przy min. temperaturze pracy) // -5°C ÷ 60°C do 10 bar (przy temperaturze rosy cieczy poniżej 2°C przy min. temperaturze pracy)
- Przepływ nominalny: patrz schematy przepływu w galerii produktu
- Medium: sprężone powietrze
- Kierunek przepływu: od lewej do prawej (standard)
- Materiał wykonania: patrz grafika w galerii produktu
- Wymiary: poniżej (schemat z oznaczeniami w galerii)

Model A B (bar) C D F G H I M N P Q R S T U Waga [kg] MX2-3/8-R004 G3/8 0 ÷ 12 70 45 M47x1,5 70 74,5 68 45 166 78 5 88 50,5 37,5 0 ÷ 13 0,6 MX2-1/2-R004 G1/2 0 ÷ 12 70 45 M47x1,5 70 74,5 68 45 166 78 5 88 50,5 37,5 0 ÷ 13 0,6 MX2-3/4-R004 G3/4 0 ÷ 12 70 45 M47x1,5 70 74,5 68 45 166 78 5 88 88 37,5 0 ÷ 13 0,6 MX3-3/4-R004 G3/4 0 ÷ 12 89,5 54 M57x1,5 75 81 76 45 206 104 5 102 57,5 44,5 0 ÷ 20 1 **MX3-1-R004 G1 0 ÷ 12 89,5 54 M57x1,5 75 81 76 45 206 104 5 102 57,5 44,5 0 ÷ 20 1**

Cechy produktu:

- minimalne spadki ciśnienia,
- **pokrętło z możliwością blokady,**

- **system zabezpieczający przed manipulacją** (zamykany regulator),
- **zintegrowany zawór odpowietrzający** (funkcja relieving),
- możliwość montażu panelowego.

Seria MX została zaprojektowana jako **uniwersalne rozwiązanie wielosektorowe**, zapewniające **oszczędność czasu instalacji, miejsca oraz kosztów montażu**.