



Kod produktu: MX2-12-L00



pneumatico®

Naolejacz powietrza / smarownica seria MX G1/2" Camozzi MX2-12-L00

180,77 zł

~~234,76 zł~~

Naolejacz powietrza / smarownica seria MX G1/2" Camozzi MX2-12-L00

Smarownice serii MX, nazywane również **naolejaczami powietrza**, umożliwiają precyzyjne dozowanie oleju do instalacji pneumatycznych. Zapewniają one skuteczne i równomierne smarowanie elementów układu przy jednoczesnym zachowaniu **wysokiego przepływu powietrza**, co przekłada się na stabilną i wydajną pracę systemu. Ilość dozowanego oleju regulowana jest za pomocą **śruby regulacyjnej**, pozwalającej dokładnie dopasować parametry do konkretnej aplikacji.

Konstrukcja naolejacza powietrza umożliwia **uzupełnianie oleju nawet przy instalacji znajdującej się pod ciśnieniem**, bez konieczności wyłączania systemu. Poziom oleju w smarownicy można w prosty sposób kontrolować przez **otwory w przezroczystej osłonie**, co znacząco ułatwia bieżącą obsługę i konserwację. Zastosowany **system blokowania miski** dodatkowo zwiększa bezpieczeństwo, ograniczając ryzyko przypadkowego demontażu i wypadków.

Seria **MX** to nowoczesna linia komponentów do uzdatniania powietrza opracowana przez firmę Camozzi. Smarownice i naolejaczki z tej serii wyróżniają się **kompaktową, liniową konstrukcją**, wysoką wydajnością oraz solidnym wykonaniem. Połączenie **stopów metali i technopolimerów** pozwoliło stworzyć produkt jednocześnie **lekki, wytrzymały i niezawodny**.

Dane techniczne:

- Rozmiar: 2
- Średnica przyłącza: G1/2"
- Pojemność oleju: MX2: 170 cm³
- Uzupełnianie oleju: nawet podczas użytkowania
- Olej do smarowania: należy stosować oleje ISO VG32. Po zastosowaniu smarowania nie należy go nigdy przerywać.
- Minimalne zużycie powietrza do smarowania przy 1 barze: MX2: 17 l/min
- Minimalne zużycie powietrza do smarowania przy 6 barach: MX2: 38 l/min
- Waga: 0,5 kg
- Montaż: pionowy w linii, montaż na ścianie (za pomocą zacisków)
- Temperatura pracy: -5°C ÷ 50°C do 16 barów (przy punkcie rosy płynu niższym niż 2°C przy min. temperaturze roboczej) / -5°C ÷ 60°C do 10 barów (przy punkcie rosy płynu niższym niż 2°C przy min. temperaturze roboczej)
- Przepływ nominalny: patrz schematy przepływu w galerii produktu
- Medium: sprężone powietrze
- Kierunek przepływu = od lewej do prawej (standard)
- Konstrukcja: modułowa, kompaktowa
- Materiał wykonania: patrz grafika w galerii produktu
- Wymiary: poniżej (schemat z oznaczeniami w galerii)

Model A C D G I M N O P R S T Waga [kg] MX2-3/8-L00 G3/8 70 18,5 55,5 68 84,5 210 104,5
20,5 85 152 37,5 0,5 **MX2-1/2-L00 G1/2 70 18,5 55,5 68 84,5 210 104,5 20,5 85 152 37,5 0,5**

MX2-3/4-L00 G3/4 70 18,5 55,5 68 84,5 210 104,5 20,5 85 152 37,5 0,5 MX3-3/4-L00 G3/4 89,5
18,5 61,5 76 100 243 123 21 99 178 44,5 0,8 MX3-1-L00 G1 89,5 18,5 61,5 76 100 243 123 21 99 178
44,5 0,8

Cechy produktu

- **Śruba regulacyjna** umożliwiającą precyzyjne ustawienie ilości dozowanego oleju
- **Możliwość uzupełniania oleju przy instalacji pod ciśnieniem**, bez konieczności zatrzymywania systemu
- **Wysoki przepływ powietrza**, bez istotnych strat wydajności układu
- **Łatwa kontrola poziomu oleju** dzięki otworom w przezroczystej osłonie
- **System blokowania miski**, ograniczający ryzyko przypadkowego demontażu i wypadków

Dzięki innowacyjnej koncepcji **modułowości**, montaż smarownic i innych elementów serii MX jest szybki i prosty. Naolejacze powietrza MX stanowią **uniwersalne rozwiązanie wielosektorowe**, które pozwala realnie ograniczyć **czas instalacji, zajmowaną przestrzeń oraz koszty eksploatacji** całego układu pneumatycznego.