

Kod produktu: FLEX/8-15



pneumatico

Ultra elastyczny antystatyczny wąż ZECA FLEX 15m FLEX/8-15

339,59 zł

357,46 zł

Ultra elastyczny antystatyczny wąż ZECA FLEX 15m FLEX/8-15

Profesjonalny **wąż do sprężonego powietrza FLEX** został zaprojektowany do intensywnej pracy w wymagających środowiskach przemysłowych. Dzięki właściwościom **antystatycznym** nie przyciąga pyłu, co czyni go idealnym rozwiązaniem w lakiernictwie, pracach wykończeniowych oraz w branży motoryzacyjnej, morskiej i lotniczej.

Wąż jest w pełni **wolny od silikonu**, dlatego może być bezpiecznie stosowany w aplikacjach, gdzie czystość powierzchni ma kluczowe znaczenie. Zewnętrzna warstwa PVC z dodatkiem ochrony UV zapewnia odporność na promieniowanie słoneczne, kwasy i zasady (niezalecany kontakt z węglowodorami).

Materiał wykazuje odporność na działanie kwasów i zasad (niezalecany kontakt z węglowodorami). Wąż cechuje się bardzo dobrą elastycznością w niskich temperaturach oraz doskonałymi właściwościami powrotnymi – bez efektu „pamięci kształtu”.

Dane techniczne:

- średnica wewnętrzna: 8 mm (3/8")
- średnica zewnętrzna: 14 mm
- maksymalny promień zgięcia przewodu: 50 mm
- ciśnienie robocze: 15 bar
- ciśnienie rozrywające: 45 bar
- długość 15 m
- waga: 1,95 kg
- media: powietrze
- kolor: matowy niebieski RAL 5012
- budowa węża:
 - podwarstwa: ultraelastyczne PVC
 - wzmocnienie: poliester o wysokiej wytrzymałości na rozciąganie
 - warstwa zewnętrzna: antystatyczne PVC odporne na promieniowanie UV
- zakres temperatury pracy: -40°C do +60°C (-40°F / 140°F)

Cechy węża Flex:

- **Technologia zerowej pamięci** – wąż nie płącze się i nie pozostaje w zagiętym kształcie, co ułatwia użytkowanie i poprawia bezpieczeństwo pracy.
- **Antystatyczny materiał** – wąż nie przyciąga kurzu, cząstek lakieru ani innych zanieczyszczeń.
- **Brak silikonu** – idealny do środowisk, gdzie istotna jest czystość i brak osadów.
- **Długość 15 m** – odpowiedni do dużych przestrzeni roboczych.

Produkt przeznaczony do intensywnego, codziennego użytkowania m.in. w:

- warsztatach karoserii samochodowej,

- pracach lakierniczych,
- sektorze morskim i lotniczym,
- wszędzie tam, gdzie wymagany jest lekki i elastyczny wąż do sprężonego powietrza.

Wąż został opracowany wyłącznie dla marki Zeca i wyprodukowany we Włoszech.

Czyszczenie:

Do czyszczenia zaleca się stosowanie detergentów na bazie wody.

Zgodność i bezpieczeństwo

Produkt spełnia wymagania:

- Rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 (REACH)
- Dyrektywy ROHS: 2011/65/UE oraz 2015/863
- AFPS GS 2019: 01 PAK – Kategoria 2

Dodatkowo:

- bez ftalanów (0,1%)
- bez SVHC (0,1%)