

Kod produktu: MP-560SX-2

Mieszadło pneumatyczne na zbiornik IBC z 2 wirnikami ATEX PNEUMATICO MP-560SX-2

3 219,43 zł

~~**3 319,00 zł**~~

Mieszadło pneumatyczne na zbiornik IBC z 2 wirnikami PNEUMATICO MP-560SX-2

Pneumatyczne mieszadło MP-560SX-2 zostało wyposażone w dwa wirniki zawiasowe typu TSP-2 i przeznaczone jest do mieszania substancji w zbiornikach o małej średnicy otworu wlewowego - od 59 do 69 mm. Dzięki składanej konstrukcji wirników urządzenie można łatwo wprowadzić przez wąski otwór, a po uruchomieniu wirniki rozkładają się do średnicy roboczej, zapewniając skuteczne mieszanie medium.

Napęd mieszadła posiada deklarację zgodności ATEX: II 2G Ex h IIC T6 Gb; II 2D Ex h IIIC T85°C Db (dotyczy wyłącznie napędu / silnika), co umożliwia pracę w strefach zagrożonych wybuchem.

Mieszadło jest konstrukcją bezsmarową (OIL FREE), dzięki czemu nie wymaga olejenia ani dodatkowego smarowania podczas eksploatacji.

Dane techniczne MP-560SX-2:

- prędkość obrotowa: 0-3000 obr./min.
- moc: 560 W
- długość całkowita: 850 mm
- ciśnienie zasilania: 6-7 bar
- waga: 5 kg
- konstrukcja OIL FREE - brak konieczności smarowania
- konstrukcja wirnika: składana

Charakterystyka wału:

- przeznaczony do mieszadeł pneumatycznych
- długość: 750 mm
- średnica: ø12 mm
- materiał: stal nierdzewna INOX 304

Charakterystyka wirników TSP-2:

- konstrukcja: składana
- przeznaczone do pracy w pojemnikach o małej średnicy otworu wlewowego od 59 do 69 mm
- średnica po złożeniu: ø55 mm
- średnica robocza po otwarciu podczas pracy: ø165 mm
- otwór mocowania: ø12,2 mm
- materiał: stal nierdzewna kwasoodporna

W zestawie znajdują się dwa adaptery mocujące gwintowane:

- GZ 2" z poliamidu z grubym gwintem
- GZ 2" M64 x 4 wykonany z aluminium